

Soho、店舗ユーザにユーザに最適なL2インテリジェントスイッチ Dell EMC Networking N1100シリーズ (24/48ポート/PoE対応)

**無線AP管理ソフト Aerohive HiveManagerNGから遠隔管理可能。
オープンネットワーク対応 L2インテリジェントスイッチ**

将来的にサードパーティ製ネットワークOSを変更可能。大事な資産を無駄にしません。利用期間すべての期間をパーツ保証するライフタイム限定保証



**ファンレス
静音設計 -48 Port**

**スタッキング
最大4台まで**

**ライフタイム
限定保証**

**無線AP
一括管理**

※ファンレスはPoE非対応モデルのみ

製品の特長

最大48ポートまでファンレス電源による静音動作可能！

PoE/PoE非対応の8ポートから48ポートまでの製品は静音動作を可能にするファンレス電源を搭載。

オフィスと同一フロア設置のサーバ運用に最適！

無線APとPOE接続、さらに遠隔管理。支店、店舗に最適

AerohiveのHiveManagerNGにて一元管理可能。

遠隔地の無線、有線一括管理。管理者の負担を減らします。

(Switchライセンス、AP本体、APライセンス別売)

802.1x認証などSMB向け機能の充実

VLAN管理、ACL、SNMP対応などSMB向け機能が充実。
支店、店舗などのスイッチを遠隔管理、セキュリティ設定

トラブル時の安心対応。Pro Support/Pro Support Plus選択可

定評のある日本人社員による技術サポート選択可能
24時間365日ワンストップサポートを提供

管理運用をスムーズにする業界標準 cli環境

業界標準のコマンドをサポートしていますので、
一般的なユーザでも安心して運用できます。

ライフタイム限定ハードウェア保証を選択可

ご利用期間の全期間でセンドバック保証を選択可

ご使用中はDellがパーツ提供、同等品と交換します。

月・土 9:00 - 17:00 受付は16:00。
(祝祭日、12月30日 - 1月3日を除く) [詳細リンク](https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/lifetime-warranty)

製品



据置型8ポート L2インテリジェントスイッチ
店舗の遠隔管理用スイッチとして最適
無線APとワンストップサポート対応。

型名: N1108T-ON

型番: [NWSW17-A11L](#)

保守: ライフタイム限定保証

標準価格: 108,700円

備考: Stacking対応なし

型名: N1108P-ON

型番: [NWSW18-A11L](#)

保守: ライフタイム限定保証

標準価格: 126,800円

備考: POE対応、ファンレス
Stacking対応なし



1U型24ポート L2インテリジェントスイッチ
ミッションクリティカル以外のサーバ用L2スイッチ
SFP+ポートにより10G対応

型名: N1124PT-ON

型番: [NWSW18-A11L](#)

保守: ライフタイム限定保証

標準価格: 239,400円

型名: N1124P-ON

型番: [NWSW19-A11L](#)

保守: ライフタイム限定保証

標準価格: 314,000円



1U型48ポート L2インテリジェントスイッチ
ミッションクリティカル以外のサーバ用L2スイッチ
SFP+ポートにより10G対応

型名: N1148T-ON

型番: [NWSW21-A11L](#)

保守: ライフタイム限定保証

標準価格: 351,700円

型名: N1148P-ON

型番: [NWSW03-A11L](#)

保守: ライフタイム限定保証

備考: POE対応

標準価格: 488,800円

製品仕様

Series	N1100 Series					
Models (all sized 1RU)	N1108T-ON	N1108P-ON	N1124T-ON	N1124P-ON	N1148T-ON	N1148P-ON
スイッチング性能						
スイッチング容量(Gbps)	24	24	128	128	176	176
フォワーディング容量 (Mpps)	18	18	96	96	132	132
バッファサイズ	1.5MB	1.5MB	2MB	2MB	2MB	2MB
ポート数						
10/100/1000 Base-T	10	10	10	24	48	48
1GbE (SFP)	2	2	—	—	—	—
10GbE(SFP+)	-	—	4	4	4	4
POE Port (最大供給電力)	-	PoE 4Port PoE+ 2Port (60W)	—	PoE 12 Port PoE+ 6Port (185W)	N	PoE 24Port PoE+ 12 Port (370W)
電源 & ファン						
最大消費電力 (Watt)	11.5	14.1	21.2	29.6	33.2	43.6
電源	104W	104W	104W	250W	250W	500W
冗長電源	サポートしてません。					
エアフロー	ファンレス	後面排気	ファンレス	後面排気	ファンレス	後面排気
機能						
スタッキング	対応なし		4台まで			
VLAN数	512					
VLANプロトコル	Voice VLAN, Private Edge, プライベートVLAN, Auto VLAN					
ルーティング機能 (IPv4/IPv6)	対応なし					
マルチキャスト サポート	対応なし					
管理とセキュリティ						
スイッチ セキュリティ	アクセスコントロール管理 (802.1xポートベース認証、RADIUS,TACACS+サポート、Privilege Level)、パスワードマスキング					
SNMP support	SNMP v1/2/3					
管理画面	業界標準CLI、GUI					
サイズ、重量						
ラックマウント	1RU					
本体寸法 高さX幅×奥行き mm	44.45 x 215.9 x 254	44.45 x 215.9 x 254	44.45x 431.8x 254	44.45x 431.8x 254	44.45x 431.8x 254	44.45x 431.8x 254
本体重量 Kg	1.60	2.00	3.05	3.78	3.78	4.17
梱包寸法 cm	41.2x25x20.9	41.2x25x20.9	44x43.2x25.7	44x43.2x25.7	44x43.2x25.7	44x43.2x25.7
梱包重量 Kg	1.61	2.10	3.10	3.79	3.84	4.21

その他、上記の記載にないシステム構成のご要望の他、導入・保守サービス・納品形態の変更や追加についても柔軟にご提案可能です。詳しくはデル担当営業までお問い合わせください。

問い合わせ デル株式会社 営業統括本部

〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 20F

本ソリューションに関するお問い合わせは担当営業、または**044-556-3430**までご連絡ください。

● 製品の購入には当社の販売条件 (<http://www.dell.jp/policy>) が適用されます。● PowerEdge、DELL EMC ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。● VMware、vCenter、VMware Virtual SANは米国VMware, Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 表示のデル製品の構成はご希望に合わせでスペックをアップグレード可能です。

