Dell EMC PowerEdge T440

タワー サーバー

サーバー構成ガイド

Contents

製品概要 P3
構成フロー P9
構成詳細情報 P16

V2.5 Feb. 2022

変更履歴

●本ガイドの変更履歴は下記のとおりです。

日付	ページ	内容
2020/4/27	P.3	「製品概要」に「光学ドライブ」の項目を追加しました。
2020/4/27	P.3	「製品概要」に「ファン」の項目を追加し、技術仕様欄に下記を追記しました。 リダンダント：対応、ホットプラグ：対応
2020/4/27	P.50	「構成詳細情報」の「内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]」に光学ドライブの情報を追加しました。
2020/4/28	P.18	「構成詳細情報」の「CPU [Module Id:1550]」にある詳細URLのページへ下記情報を追記しました。 Cascade Lake Refresh、「N」モデル、「S」モデル、「V」モデル
2020/6/29	P.18	「構成詳細情報」の「CPU [Module Id:1550]」にある詳細URLのページの下記項目を更新しました。 メモリ容量別サポート一覧表、ワークロード別サポート一覧表
2020/8/3	P.32, P.39, P.40	「構成詳細情報」の下記項目を更新し、Digitally fulfilledについて追記しました。 OS [Module Id:1650]、ライセンス [Module Id:1651]、OS メディアキット [Module Id:1652]、2nd OS [Module Id:1655]
2020/8/3	P.3	「製品概要」の「プロセッサー」の技術仕様欄に下記の変更を加えました。 (新)プロセッサーあたり最大28コア、(旧)プロセッサーあたり最大14コア
2020/8/3	P.3	「製品概要」の「メモリ」の技術仕様欄に下記の変更を加えました。 (新)最大1TB ECC Registered DDR4 DIMMのみをサポート、(旧)最大512GB ECC Registered DDR4 DIMMのみをサポート
2020/8/3	P.3	「製品概要」の「ドライブ ベイ」の技術仕様欄に下記の変更を加えました。 (新)3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）x 8（最大）、最大128TB、(旧)3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）x 8（最大）、最大112TB
2020/8/3	P.3	「製品概要」の「コンソール&モバイル」の技術仕様欄の下記の変更と追加・削除をしました。 (新)OpenManage Power Manager、(旧)OpenManage Power Center OpenManage Mobileを追加 OpenManage Essentialsを削除
2020/8/3	P.9	「構成フロー」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.16	「構成詳細情報」の「シャーシ構成 [Module Id:1530]」の下記を削除しました。 Option Id：5105890、SKU：321-BCWL Option Id：5105893、SKU：321-BCWN
2020/8/3	P.18	「構成詳細情報」の「CPU [Module Id:1550]」に下記の変更を加えました。 Option ID：5101078 (新)DDR4-2666、(旧)DDR4-2400 Option ID：5103412 (新)19.25M、(旧)19M Option ID：5103410 (新)16.5M、(旧)16M
2020/8/3	P.21	「構成詳細情報」の「ハード ドライブ [Module Id:1570], ハード ドライブ [Module Id:1571]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.24	「構成詳細情報」の「iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]」に下記の変更と追加をしました。 Option Id：5102435 (新)iDRAC サービス モジュール (ISM), Pre-インストール in OS、(旧)iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでPre-インストール ※Windowsを選択の場合には、項目選択必須となります。
2020/8/3	P.24	「構成詳細情報」の「ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.25	「構成詳細情報」の「Embedded システム管理 [Module Id:1520]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.28	「構成詳細情報」の「Optics & ケーブル ネットワーク カード 用 [Module Id:1625]」の下記の変更と追加をしました。 Option Id：G0FVJIE (新)SFP+ SR Optic, 10GbE, 全て SFP+ ポート 用 (except high temp validation warning cards)、(旧)SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports, インテル X520 & high temp validation warning カード を含め Option Id：GFGUW7D、SKU：407-BCGJ
2020/8/3	P.28	「構成詳細情報」の「ホスト Bus アダプタ [Module Id:1516]」に下記の変更を加えました。 (新)ファイバー チャンネル アダプター [Module Id:1516]、(旧)ホスト Bus アダプタ [Module Id:1516]
2020/8/3	-	「構成詳細情報」の「GPU [Module id:1517]」を削除しました。
2020/8/3	P.29	「構成詳細情報」の「電源ケーブル [Module Id:1621]」に下記の変更を加えました。 Option ID：J34F2J (新)ジャンパー コード, 250V, 12A,2FT, C13/C14(日本)、(旧)ジャンパー コード - C13/C14, 0.6M, 250V, 10A（日本）
2020/8/3	P.30	「構成詳細情報」の「パスワード マネージャ [Module Id:1693]」に下記を追加しました。 Option Id：G30GHRB、SKU：379-BDYT Force Changeパスワードはi DRAC初回ログイン時にパスワードを設定します。詳細は以下のURLをご参照ください。
2020/8/3	P.31	「構成詳細情報」の「先進的な システム構成 [Module Id:1534]」に下記を追加しました。 Option Id：MAXGPT、SKU：402-BBBH 「最大 Microsoft OS パーティション オーバーライド, GPT 有効」設定はUEFI BIOS設定を有効にしなくても、GPTパーティションを使用およびサポートし、システムで大容量ディスクをサポートできます。
2020/8/3	P.31	「構成詳細情報」に「Dell Residency Services [Module Id:688]」を追加しました。
2020/8/3	P.36	「構成詳細情報」の「追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.41	「構成詳細情報」の「クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.43	「構成詳細情報」の「仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.45	「構成詳細情報」の「データベース ソフトウェア [Module Id:1657]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.45	「構成詳細情報」の「iDRAC システム管理 Upgrades [Module Id:1659]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.45	「構成詳細情報」の「追加ソフトウェア [Module Id:1698]」に下記の変更を加えました。 Option ID：VMV3Y (新)OpenManage Integration for VMware vCenter - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled、(旧)OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled Option ID：VMV5Y (新)OpenManage Integration for VMware vCenter - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled、(旧)OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled
2020/8/3	P.46	「構成詳細情報」の「保守サービス（延長・アップグレード） [Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], データプロテクション [Module Id:159]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	P.49	「構成詳細情報」に「追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]」を追加しました。
2020/8/3	P.49	「構成詳細情報」の「DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2020/8/3	-	「構成詳細情報」の「リモート コンサルティング サービス [Module Id:735]」を削除しました。
2020/8/3	P.50	「構成詳細情報」の「Removable ストレージ [Module Id:1580]」の下記を削除しました。 Option Id：5106167、SKU：405-AAOO, 440-BBFB, 440-BBFC

変更履歴

●本ガイドの変更履歴は下記のとおりです。(続き)

日付	ページ	内容
2020/8/3	P.51	「構成詳細情報」の「サーバーアクセサリー [Module Id:1630]」に下記を追加しました。 Option Id:F622T5、SKU:407-BBWO Option Id:G1S8QIR、SKU:570-AAKV
2020/8/3	P.52	「構成詳細情報」の「スタンダード アセットレポート [Module Id:920]」の下記の変更と追加をしました。 (新)アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]、(旧)スタンダード アセットレポート [Module Id:920] Option Id:GOWH602、SKU:691-15735, 693-14144, 693-14465, 693-15363, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074 Option Id:G9GBZXM、SKU:691-15734, 693-14144, 693-14465, 693-15362, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074
2020/8/3	P.26	「構成詳細情報」の「PCIeスロット」にある「スロット プライオリティ」の表から下記を削除しました。 CPU 数:1 CPU、PCIe 拡張カード タイプ:CPU GPGPU (NVIDIA)、最大枚数:1 枚 CPU 数:2 CPU、PCIe 拡張カード タイプ:CPU GPGPU (NVIDIA)、最大枚数:2 枚
2020/11/20	P.46	「構成詳細情報」の下記項目に最新のサポートサービスおよび導入サービスの情報を反映しました。 保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、データプロテクション [Module Id:159]
2021/5/18	P.3	「製品概要」の「I/Oとポート」の技術仕様欄に下記の変更を加えました。 (新)USB2.0×5(フロント×1、リア×4)USB3.0×4(フロント×1、リア×2、内蔵×1)、(旧)USB x 9(USB 2.0 x 5、USB 3.0 x 4)
2021/5/18	P.25	「構成詳細情報」の「Embedded システム管理 [Module Id:1520]」に下記を追加しました。 PCIeエアフローのカスタマイズ、排気のカスタム制御が必要な場合はDataCenterライセンスが必要です。
2021/5/18	P.45	「構成詳細情報」の「追加ソフトウェア[Module Id:1698]」に下記を追加しました。 vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 基礎編 https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_01/ vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 導入編 https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_02/
2021/5/18	P.48	「構成詳細情報」の「デプロイメントサービス [Module Id:714]」に下記を追加しました。 SKU:683-20939 ProDeploy フレックス プランニングとマネジメント(SOW 必要)および、SKU:683-20770 ProDeploy ボリューム 価格 (最小 Qty と Separate 非-Tied Sku 必要)は単体ではご利用頂けません。詳細は各担当営業へご連絡ください。
2022/2/1	P.3	「製品概要」の「GPU」の技術仕様欄に下記のコメントを追加しました。 「こちらは構成ガイド作成時の情報です。」

サーバー構成ガイドについて

●「サーバー構成ガイド」は、Dell EMC PowerEdge 製品を構成するためにご参考いただけるシステム概要、接続性、留意点、価格などの情報を記載しております。（価格表は別冊になっております）

●Dell Technologies パートナープログラムにご登録いただいている方は「ソリューション コンフィギュレーター」ご利用時の補足資料としてご活用いただけます。

Dell Technologies パートナープログラムにつきましては、ご登録 方法とあわせ次の URL よりご確認いただけます。

Dell Technologies パートナープログラムのご登録 ガイド

https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Dell-Technologies_ParnerProgram_regGuideFY21.pdf

●「ソリューション コンフィギュレーター」は、次の URL（要サインイン）にあります「ツールを起動」ボタンからご利用いただけます。

ソリューション コンフィギュレーター https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/auth/sales/solution-configurator.htm

操作マニュアルをご用意しておりますので、必要な場合はあわせてご利用ください。

ソリューションコンフィギュレーターの使い方 http://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Solutions-Configurator-How-to-Guide.pdf

●Dell Technologies パートナープログラム https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm

●「サーバー構成ガイド」は大きく分けて次のような情報をご案内しております。

製品概要

詳細3ページ

製品の外観、内部構造をご案内しております。各オプション製品の取り付け位置などをご確認ください。

構成フロー

詳細9ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧をご案内しております。各項目で選択可能なオプションを含め、構成詳細情報をご確認いただけます。
項目の一部は、ソリューション コンフィギュレーターにて関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示・非表示が行われる点にご注意ください。

※ 構成フローの各項目にある［詳細〇ページ］と、構成詳細情報の［〇〇の構成詳細は〇〇ページをご参照ください。］、および［構成フローへ戻る］のテキスト部分には、ハイパーリンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

構成詳細情報

詳細16ページ

構成フローにてご案内しております各オプション製品項目にて選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報をご案内しております。
ご選択いただくオプション製品の詳細、ご選択いただいたオプション製品に関連して必要となります追加のオプション情報、
その他の注意点を含めご確認ください。
また、ソリューション コンフィギュレーターにてオプション選択時、選択内容に問題・修正の必要がないかを検証し、修正が必要な場合には
メッセージが表示されますので、表示内容に対する補足情報としてご参照ください。

価格表

別冊

オプション製品の価格一覧表となります。

● 「サーバー構成ガイド」はデルオンラインストアにて「システムのカスタマイズ」ご利用時の補足資料としてご参考いただくことも可能です。

デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにあります「カスタマイズして購入」ボタンからご利用いただけます。

一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンからご確認ください。

各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルをご選択ください。

PowerEdgeサーバー 製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/cty/sc/servers

●こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューション コンフィギュレーター」、もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」にてご確認ください。

● サーバー構成ガイドの最新版は次の URL からご利用いただけます。

PowerEdge サーバー構成ガイド https://japancatalog.dell.com/c/pesvr-config-guide/

●サポート情報およびマニュアルなどについては、次の URL から対象製品をご選択いただく事でご利用いただけます。

サポート https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1

※ 最新情報については日本語翻訳の都合上、英語サイト（ https://www.dell.com/support/ ）にてご確認いただけます。

● 製品に関する最新情報は次のURLからご利用ください。

サーバー、ストレージ、ネットワーク関連製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/ecat/enterprise-products

eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション https://japancatalog.dell.com/c/ent/

2022年2月1日　Ver. 2.5発行

2018年2月2日　Ver. 1.0発行

製品概要

PowerEdge T440

特長		技術仕様	
プロセッサー		インテル® Xeon® スケーラブル プロセッサー x 2（最大）（プロセッサーあたり最大28コア）	
メモリ		DDR4 DIMMスロット×16、RDIMM/LRDIMMをサポート、最高速度2,666MT/秒、最大1TB ECC Registered DDR4 DIMMのみをサポート	
ストレージ コントローラ		内蔵コントローラ: PERC H330、H730P、H740P、HBA330、SWRAID（ソフトウェアRAID）S140 ブート最適化済みのストレージサブシステム: HWRAID 2 x M.2 SSD 120 GB、240 GB 外部PERC（RAID）: H840 外付HBA（RAID非対応）: 12Gbps SAS HBA	
ドライブ ベイ		3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）x 4または8（最大）、最大128TB または、2.5インチ SAS/SATA（HDD/SSD）× 最大16、最大61TB	
光学ドライブ	DVD ROM CD Read x24 DVD Read x8	DVD-R/RW/ROM、DVD-R DL、DVD-RAM(Ver.2.2)、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD+R DL、CD-R/RW/ROM、CD-DA(DAE)	
	DVD+/-RW CD Write x24 DVD Write x8	DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R(M-DISC)、DVD+R DL、DVD+RW、CD-R、CD-RW	
	DVD+/-RW CD Read x24 DVD Read x8	DVD-R/RW/ROM、DVD-R DL、DVD-RAM(Ver.2.2)、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD+R DL、CD-R/RW/ROM、CD-DA(DAE)	
電源		495W、750W、1100W ホットプラグ PSU：Gold認証の高効率； 450W ケーブル接続AC PSU	
ファン		リダンダント：対応、ホットプラグ：対応	
サイズ設定		フォームファクタ: タワーまたは5Uラック	シャーシの奥行：最大594.82 mm
ベゼル		オプションのセキュリティベゼル	
組み込み型/サーバー		iDRAC9 with Lifecycle Controller iDRAC Direct	iDRAC REST APIとRedfish
コンソール&モバイル		OpenManage Enterprise	OpenManage Power Manager OpenManage Mobile
統合		OpenManage Integrations：Microsoft® System Center、VMware® vCenter™、BMC Software	
接続		Dell OpenManage接続：NagiosおよびNagios XI、HP OMi（Operations Manager i）	
ツール		Dell EMC Repository Manager Dell EMC Update Package Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility	iDRACサービス モジュール OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services
セキュリティ		TPM 1.2/2.0（オプション） 暗号化形式を用いて署名されたファームウェア シリコン ルート オブ トラスト	セキュア ブート システム ロックダウン システム消去
I/Oとポート		1GbE LOM×2 USB2.0×5（フロント×1、リア×4） USB3.0×4（フロント×1、リア×2、内蔵×1） ビデオ カード：VGA PCIe Gen 3スロット×5（最大）	
GPU		NVIDIA NVS 310 NVIDIA Quadro P4000	こちらは構成ガイド作成時の情報です。 最新情報については、Dell.com/GPUを参照してください。
サポート対象オペレーティング システム		Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi	仕様と相互運用性の詳細については、以下を参照してください。 Dell.com/OSsupport
OEMモデルも用意		ベゼルからBIOS、パッケージングにいたるまで、お客様自身で設計、構築したかのような外観と使い勝手を備えたサーバーをご利用いただけます。詳細については、Dell.com/OEMを参照してください。	
推奨されるサポートとサービス		重要なシステムにはDell ProSupport Plusを、またPowerEdgeソリューション向けのハードウェアおよびソフトウェアのプレミアムなサポートにはDell ProSupportをお選びください。コンサルティングおよび導入のサポートも用意されています。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。Dellサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。 詳細については、Dell.com/ServiceDescriptionsをご覧ください。	
Dell Financial Services		容易な資金調達で結果を出します。ビジネス スピードに対応したファイナンス オプションをご提供します。詳細については、 https://japan.emc.com/products/how-to-buy/global-financial-services/index.htm *を参照してください。	

* 条件を満たすお客様に対して、DFS（Dell Financial Services）L.L.C.、そのアフィリエイトまたは被指名者によって提供またはサービスされる支払いソリューション。一部の国においては、サービスが利用できない、または変更される場合があります。利用可能な地域の場合、サービスは予告なく変更される場合があり、製品の在庫状況、クレジット承認、提供文書の執行、およびDFSの承認により変わることがあります。さらに最小取引規模に応じて異なる場合があります。このサービスは個人、家族、または家庭での使用には適用されません。Dell EMC、Dell EMCロゴはDell, Inc.の商標です。 政府または公共機関との取引には、制限やその他の要件が適用される場合があります。

前面（1）

ケーブル接続式3.5インチドライブ 4台搭載



1 電源ボタン
2 システム識別ボタン
3 ステータス LED インジケータパネル
4 情報タグ
5 USB ポート 2.0
6 USB ポート 3.0
7 オプティカルドライブベイ
8 ドライブスロット

前面（2）

■ ホットプラグ対応3.5 インチドライブ 8台搭載



1 電源ボタン
2 システム識別ボタン
3 ステータス LED インジケータパネル
4 情報タグ
5 USB ポート 2.0
6 USB ポート 3.0
7 オプティカルドライブベイ
8 ドライブスロット
9 物理ドライブ
10 ラックイヤー



＜ラックモード＞

前面（3）

ホットプラグ対応2.5 インチドライブ 16台搭載



1 電源ボタン
2 システム識別ボタン
3 ステータス LED インジケータパネル
4 情報タグ
5 USB ポート 2.0
6 USB ポート 3.0
7 オプティカルドライブベイ
8 ドライブスロット
9 物理ドライブ

ステータス LED インジケータ



1 ヘルスインジケータ
2 ドライブインジケータ
3 電気インジケータ
4 温度インジケータ
5 メモリインジケータ
6 PCIe インジケータ

背面

システム背面図（オプションの冗長冷却ファン搭載）



1. 電源装置ユニット（2）
2. iDRAC9 Enterprise ポート
3. NIC ポート（2）
4. USB 2.0 ポート（4）
5. USB 3.0 ポート（2）
6. VGA ポート
7. シリアルポート
8. システム識別ボタン
9. 外付けの冷却ファン（オプション）
10. PCIe 拡張カードスロット（5）

シャーシ内部

システム基板のジャンパとコネクタ



1. CPU 1 用メモリスロット A1～A10
2. イントルージョンスイッチコネクタ
3. オンボード SATA B コネクタ
4. バックプレーン信号コネクタ
5. 前面 USB コネクター
6. SATA
7. コントロールパネルコネクタ
8. ODD 電源コネクタ
9. システム電源コネクタ
10. PIB 信号 2 コネクタ
11. IDSDM＋vFlash コネクタ
12. PIB 信号 1 コネクタ
13. SATA A コネクタ
14. 内蔵 USB 3.0 コネクタ
15. コイン型電池
16. PCIe スロット 1～5
17. TPM コネクタ
18. 内蔵ファンコネクタ
19. 外付けファンコネクタ
20. CPU 2 用メモリスロット B1～B6
21. CPU 2
22. CPU 2 電源コネクタ
23. CPU 1
24. CPU 1 電源コネクタ

構成フロー

「ソリューション コンフィギュレーター」では次の並び順で Module が配置されております。必要な製品をご選択ください。

構成作成開始

製品本体 1/4

ベース [Module Id:1]

PowerEdge T440 サーバー [Option Id: T440] が選択されております。

マザーボード [Module Id:1536]

PowerEdge T440 マザーボード [Option Id: GT8HPSA] が選択されております。

Trusted プラットフォーム モジュール（TPM）[Module Id:1574] 詳細16ページ

Trusted プラットフォーム モジュール（TPM）は、セキュリティー関連のチップで購入後に追加はできません。

シャーシ構成 [Module Id:1530] 詳細16ページ

シャーシはタワー/ラック タイプ、搭載する ハード ドライブなどから選択することができます。

CPU [Module Id:1550] 詳細18ページ

CPU名、クロック、C（コア）数、T（スレッド）数、UPIリンク速度、対応Mem（メモリ）クロックよりご選択ください。

追加 プロセッサー [Module Id:1551]

2CPU構成時、[CPU]の選択が自動的に反映されます。1CPU 構成時は手動で「追加プロセッサーなし」を選択してください。

CPU サーマル構成 [Module Id:1697]

ご利用いただく CPU ソケット数に合わせて自動的に選択されます。

ファン [Module Id:1531] 詳細18ページ

ファンの冗長化が必要な場合、こちらからご選択ください。

メモリ DIMM タイプ と スピード [Module Id:1561] 詳細18ページ

メモリタイプをRDIMMs/LRDIMMsからご選択ください。

メモリ 構成 タイプ [Module Id:1562] 詳細19ページ

メモリ ミラーリングなどメモリRAS機能は、こちらからご選択ください。

メモリ 容量 [Module Id:1560] 詳細18ページ

メモリ モジュール サイズ × 枚数をご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 2/4

RAID 構成 [Module Id:1540]
詳細19ページ

出荷可能なRAID構成の一覧です。シャーシ構成、ディスク構成によっては選択できない構成もございます。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]
詳細20ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードをご選択ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]
詳細21ページ

ディスク サイズ、タイプ(SSD, SAS, SATA等)、SSDメーカー型番などからご選択、× 本数を入力してください。

ハード ドライブ [Module Id:1571]
詳細21ページ

RAID構成 1+1、1+5、1+10、1 + 未設定 の場合にご選択ください。詳細はハード ドライブにてご確認ください。

SATA HDD情報 [Module Id:42]

[SATA HDD]選択時、ベーシックサポートをご希望の場合のみ、ご選択ください。
※ SATA HDD 保守は、1年となることをご確認の上ご選択ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]
詳細24ページ

iDRACでOSの統合管理をご希望の場合にはご選択ください。
※Windowsを選択の場合には、項目選択必須となります。

ブート最適化ストレージカード [Module Id:1696]
詳細24ページ

ブート用 M.2 デバイス(PCIeカード)となります。容量、枚数、RAID有無からご選択ください。

Embedded システム管理 [Module Id:1520]
詳細25ページ

iDRAC(Integrated Dell Remote Access Controller)はこちらから選択いただけます。
PowerEdgeサーバーの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行ないます。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]
詳細28ページ

LOM(LAN On Motherboard)、または、PCIeスロットに追加される NIC はこちらからご選択ください。

Optics & ケーブル ネットワーク カード 用 [Module Id:1625]
詳細28ページ

ネットワーキングケーブルやトランシーバを利用される場合はこちらからご選択ください。

ファイバー チャンネル アダプター [Module Id:1516]
詳細28ページ

PCIeスロットに追加されるFC HBAはこちらからご選択ください。

追加 PCIe カード [Module Id:1519]
詳細29ページ

PCIeスロットに追加されるSAS HBA、PowerVault MD14xx用RAIDコントローラはこちらからご選択ください。

次のページへ

前のページから

製品本体 3/4

電源ユニット [Module Id:1620]
詳細29ページ

構成に応じた電源ユニットをご選択ください。

電源ケーブル [Module Id:1621]
詳細29ページ

電源ケーブルは100V対応及び200-250V対応のものがございますので、お客様の電源環境にあった
電源ケーブルをご選択ください。

ベゼル [Module Id:1532]
詳細29ページ

ベゼルが必要なお客様はこちらからご選択ください。

グループ マネージャ [Module Id:1692]
詳細29ページ

iDRAC エンタープライズのグループマネージャ機能を有効化するかをご選択ください。

パスワード マネージャ [Module Id:1693]
詳細30ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムをご選択ください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]
詳細30ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]
詳細31ページ

UEFI BIOS、Energy Starなど、工場出荷時に設定が必要な場合はこちらからご選択ください。

Custom Bid POS Warranty [Module Id:200055]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

Custom Bid POS PS4DC [Module Id:200228]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

CFS [Module Id:682]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

Partner Operations Support [Module Id:383]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

Dell Residency Services [Module Id:688]
詳細31ページ

レジデンシー サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

OEM Regulatory [Module Id:1508]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 4/4

PowerEdge Configuration Services [Module Id:687]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

オペレーティング システム（OS）

OS [Module Id:1650] 詳細32ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーの選択です。

ライセンス [Module Id:1651] 詳細32ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションをご選択ください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661] 詳細36ページ

Windows Server STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例をご参照ください。

OSメディアキット [Module Id:1652] 詳細39ページ

「OS [Module Id:1650]」、「2nd OS [Module Id:1655]」にてご選択いただいた製品に対応するメディアをご選択ください。

2nd OS [Module Id:1655] 詳細40ページ

仮想マシン用Windows Server OS をご選択ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658] 詳細41ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらからご選択ください。

仮想化

ISDMとvFlashカードリーダー [Module Id:1542] 詳細41ページ

ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) および iDRAC 用 vFlash はこちらからご選択ください。

内蔵SDモジュール [Module Id:1640] 詳細42ページ

ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) 用のSDカードはこちらからご選択ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653] 詳細42ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合有効になります。Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらからご選択ください。

仮想化ソフトウェアとサポート [Module Id:1665] 詳細43ページ

「OS [Module Id:1650]」にて VMware ESXi 選択時、vSphere および vCenter ライセンス/サブスクリプションはこちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

ソフトウェア

データベース ソフトウェア [Module Id:1657] 詳細45ページ

SQL Server ライセンスはこちらからご選択ください。

iDRAC システム管理 Upgrades [Module Id:1659] 詳細45ページ

iDRACの特定機能を有効化して出荷する場合は、こちらからご選択ください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698] 詳細45ページ

vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageプラグインを付ける場合は、こちらからご選択ください。

サービス

保守サービス（延長・アップグレード） [Module Id:30] 詳細46ページ

サーバーに付与するサポートレベルをこちらから選択ください。OEMのソフトウェアを付ける場合は、必ずプロサポート以上をご選択ください。

14G プロモーション サービス [Module Id:1288]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

データプロテクション [Module Id:159] 詳細46ページ

HDD返却不要サービスをご利用される場合はこちらからご選択ください。

オンサイト診断 サービス [Module Id:713] 詳細46ページ

電話での問題切り分け時間を短縮されたい場合は、こちらからご選択ください。

デプロイメントサービス [Module Id:714] 詳細48ページ

Dell EMC の基本導入サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290] 詳細49ページ

デプロイメント サービスのアドオンです。「デプロイメント サービス [Module Id:714]」にて ProDeploy 以上の製品をご利用いただく場合、選択可能となります。

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280] 詳細49ページ

Dell EMC のトレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

周辺機器

ラックレール [Module Id:1610]

詳細50ページ

ラック構成時のラックレール、タワー構成で利用可能なキャスターホイールが必要な場合は、こちらからご選択ください。

内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]

詳細50ページ

本体内蔵の光学式ドライブが必要な場合は、こちらからご選択ください。
外付け光学ドライブをご利用の場合は「サーバーアクセサリー [Mudule Id:1630]」よりご選択ください。

Removable ストレージ [Module Id:1580]

詳細50ページ

本体内蔵のテープ装置が必要な場合はこちらからご選択ください。

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

詳細51ページ

ネットワーキングケーブルやトランシーバ、キーボード、外付け光学ドライブ等のサーバーアクセサリーを利用される場合は
こちらからご選択ください。

配送 &ドキュメンテーション

出荷 [Module Id:1500]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

出荷資料 [Module Id:1690]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

Regulatory [Module Id:1507]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細52ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらからご選択ください。

Optionalドキュメンテーション [Module Id:1591]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

情報のみ用 [Module Id:129]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

配送料 [Module Id:950]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

次のページへ

構成フロー

前のページから

その他のオプション

将来のテクニカルサポート [Module Id:33]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

GCP/OEM PM [Module Id:335]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

デルサービス用フリーダイヤルラベル [Module Id:405]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

詳細52ページ

CFI（カスタム・ファクトリー・インテグレーション）サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。

Eメールサポートラベル [Module Id:738]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

構成作成完了

構成詳細情報

Trusted プラットフォーム モジュール (TPM) [Module Id:1574]

構成フローへ戻る

●Trusted Platform Module（TPM）は、セキュリティキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
●XenServer 7.1, ESXi 6.5 以前はTPM2.0に対応しておりません。
●納品後の追加販売はしておりませんので、いずれかをご選択いただくことを推奨いたします。なお、出荷時はOff設定となっております。

Option Id	SKU	Item
5098753	461-AAEL	Trusted プラットフォーム モジュール 1.2
5098754	461-AAEM	Trusted プラットフォーム モジュール 2.0
NTPM	461-AADZ	Trusted プラットフォーム モジュール なし

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。

シャーシ構成 [Module Id:1530]

構成フローへ戻る

●シャーシ構成によって、選択可能なPCIeカード(NIC/HBA/GPU等)が異なります。
●下記の「シャーシ構成選択ガイド」にて適切なシャーシをご選択ください。
●ご購入後に異なるシャーシオプションへの変更はできません。(CPU数・ハードウェア or ソフトウェアRAID等)
●全シャーシ構成におきまして、1CPU/2CPU 構成の変更が可能です。1CPU 構成をご利用の場合は「追加 プロセッサー [Module Id:1551]」にて「追加 プロセッサー なし [Option Id: 1P] [SKU: 374-BBBX] 」をご選択ください。
●ラック変換キットにより Tower構成からラック構成への変更は可能ですが、ラック構成からTower構成に変更することはできません。
（❶ケーブル式ディスク4本シャーシは対象外）



シャーシ構成 [Module Id:1530](続き)

構成フローへ戻る

#	Option Id	SKU	Item
❶	**5106259**	321-BCXC	シャーシ 最大 4, 3.5インチ ケーブル ハードドライブ と Embedded SATA付き, Tower 構成
❷	**5106258**	321-BCXB	シャーシ 最大 4, 3.5インチ ケーブル ハードドライブ付き, Tower 構成
❸	**5105128**	321-BCVN	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ 付き, Tower 構成
❹	**5105894**	321-BCWO	シャーシ 最大 16, 2.5インチ ホット プラグ ハードドライブ 付き, Tower 構成
❺	**5105891**	321-BCWM	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ 付き, ラック 構成
❻	**5105895**	321-BCWP	シャーシ 最大 16, 2.5" Hot-Plug ハードドライブ 付き, ラック 構成



CPUの構成詳細は18ページをご確認ください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は20ページをご確認ください。
ハードドライブの詳細は21ページをご確認ください。
PCIeスロットについては26ページをご確認ください。

構成詳細情報

CPU [Module Id:1550]

構成フローへ戻る

第2世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー（Cascade Lake）を搭載したPowerEdgeサーバーの提供を開始いたします。詳細は下記URLよりご覧ください。
https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/cascadelakeguide.pdf

●GSP (Global Standard Platform) Processorは、製品販売終了もしくはCPU販売終了まで提供をします。仮想化基盤の拡張時などに、CPU統一する場合には該当のCPUをご検討ください。
●Xeon Bronze CPUは、ハイパースレッディング、ターボ機能は利用できません。
●1CPU構成でご購入いただいた場合、CPU増設可否については営業担当までお問い合わせください。

クラス	Processor	GSP Processor	GHz	コア/スレッド	キャッシュ	TDP	対応メモリ	Option Id	SKU
Xeon Gold	5122		3.6	4C/8T	16.5M	105W	DDR4-2666	**5101078**	338-BLLX
	5120	O	2.2	14C/28T	19.25M	105W	DDR4-2400	**5103412**	338-BLUX
	5118	O	2.3	12C/24T	16.5M	105W		**5103410**	338-BLUW
Xeon Silver	4116		2.1	12C/24T	16.5M	85W	DDR4-2400	**5103404**	338-BLUT
	4114	O	2.2	10C/20T	14M	85W		**5103402**	338-BLUS
	4112	O	2.6	4C/8T	8.25M	85W		**5103400**	338-BLUR
	4110	O	2.1	8C/16T	11M	85W		**5103398**	338-BLUQ
	4108		1.8	8C/16T	11M	85W		**5103394**	338-BLUO
Xeon Bronze	3106		1.7	8C/8T	11M	85W	DDR4-2133	**5103392**	338-BLUN
	3104		1.7	6C/6T	8M	85W		**5110492**	338-BNKS

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
メモリの構成詳細は19ページをご確認ください。

ファン [Module Id:1531]

構成フローへ戻る

●こちらからファンの冗長化が可能です。
●ひとつのファンに不具合が発生しましたら、最長でも360時間以内に、交換してください。ホットプラグ交換はできません。
●❶ケーブル式ディスク4本シャーシは対象外です。

Option Id	SKU	Item
RFAN	750-AAGK	冗長 Fan オプション

メモリ DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]、メモリ容量 [Module Id:1560]

構成フローへ戻る

＜メモリ構成について＞
●メモリパフォーマンスの観点から、同一メモリモジュールを、CPUあたり6枚構成を推奨させていただきます。
●最大2サイズまでのメモリ混在構成は可能です。
●CPUあたり6枚以外でも動作いたしますが、メモリ帯域幅の観点からアプリケーションのパフォーマンスが不安定になる場合がございます。

メモリ DIMM タイプとスピード[Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
5099278	370-ADNU	2666MT/s RDIMMs

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5098893	370-ADNI	8GB RDIMM, 2666MT/s, シングル ランク
5098888	370-ADND	16GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク
5098890	370-ADNF	32GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク

メモリ DIMM タイプとスピード[Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
5099276	370-ADNT	2666MT/s LRDIMMs

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5098892	370-ADNH	64GB LRDIMM, 2666MT/s, クワッド ランク

構成詳細情報

メモリ構成タイプ [Module Id:1562]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item	構成内容
PEOPT	370-AAIP	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能とともに、メモリパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。
MEMIRR	370-AAYE	メモリ Mirroring	メモリをミラーリングするRAS機能です。使用可能なシステムメモリの容量は、インストールされている物理メモリ全体の半分になります。メモリモジュールのサイズ、速度、規格は同一である必要がございます。また、メモリモジュールをCPUごとに6枚構成にしてください。
5105974	370-ADSV	シングル ランク Sparing メモリ モード	メモリチャネルごとに1ランクをスペアに割り当てるRAS機能です。チャネルあたり2ランク以上のメモリ構成が必要です。
5105973	370-ADSU	Multi ランクSparing メモリ モード	メモリチャネルごとに2ランクをスペアに割り当てるRAS機能です。チャネルあたり3ランク以上のメモリ構成が必要です。

RAID構成 [Module Id:1540]

構成フローへ戻る

●一部のシャーシや構成において選択できないRAIDコントローラもございます。

シャーシ種別	シャーシ構成	Option Id	SKU	item	選択可能RAIDコントローラ					
					Embedded SATA	ソフトウェア RAID	PERC H330	PERC H740P	PERC H730P	PERC HBA330
					Option Id					
					NCTRLR	**5103104**	**5102569**	**5102568**	**5099279**	**HBA330**
Embeded SATA	❶	**5098870**	780-BCDM	C20, RAID なし	○					
		5104043	780-BCHX	C23, SW RAID 5		○				
その他	❸❹❺❻	**5098866**	780-BCDI	C1：RAIDなし			○		○	○
	❷❸❹❺❻	**5098869**	780-BCDL	C2：RAID 0			○	○	○	
		5098871	780-BCDN	C3：RAID 1			○	○	○	
		5098873	780-BCDP	C4：RAID 5			○	○	○	
	❸❹❺❻	**5098874**	780-BCDQ	C5：RAID 10			○	○	○	
		5098875	780-BCDR	C6：RAID 1 + RAID 5			○	○	○	
		5098876	780-BCDS	C7：RAID未設定			○	○	○	
		5098877	780-BCDT	C8：RAID 1 + RAID未設定			○	○	○	
	❷❸❹❺❻	**5104091**	780-BCHI	C9, RAID 6				○	○	
	❸❹❺❻	**5104044**	780-BCHY	C50, RAID 50			○	○	○	
		5104094	780-BCHL	C51, RAID 1 + RAID 1			○	○	○	
		5104046	780-BCHZ	C52, RAID 1(2 SATA HDD / SSD) + RAID 1 (2 SAS HDD / SSD)			○	○	○	
		5104095	780-BCHM	C54, RAID 1 (2 HDD / SSD) + RAID 10 (HDD / SSD)			○	○	○	

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は20ページをご確認ください。
ハードドライブの詳細は21ページをご確認ください。
PCIeスロットについては26ページをご確認ください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]

構成フローへ戻る

●SED(自己暗号化ディスク)をご選択の場合には、PERC H730P/H740Pいずれかをご選択ください。
●ディスク搭載重視シャーシは、工場出荷時、RAIDなし もしくは RAID未設定での出荷となります。
●HBA330はRAID構成不可となります。H330との選択間違いにご注意ください。
●RAIDなし(Pass through)をご選択の際には、PERC H740Pはご選択いただけません。
●RAIDコントローラについての詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-raid-controllers

Option Id	SKU	Item
NCTRLR	405-AACD	Embedded SATA
5103104	780-BCGX	ソフトウェア RAID コントローラー
5102569	405-AANS	PERC H330+ RAID コントローラ
5102568	405-AANR	PERC H740P RAID コントローラー, 8Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト
5099279	405-AAMR	PERC H730P+ RAID コントローラー, 2Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト
HBA330	405-AAOO	HBA330+ コントローラー, 12Gbps アダプタ, フルハイト

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
RAID構成の詳細は19ページをご確認ください。
ハードドライブの詳細は21ページをご確認ください。
PCIeスロットについては26ページをご確認ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571]

構成フローへ戻る

2.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させて頂いております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でご確認ください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合がございます。
●Workload に関しましては次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	その他の機能
SAS 12Gbps	WI	1.6TB	512n	**16TWSH**	400-AUXO	PX05SM	
			512e	**G1780WL**	400-BDHL	PM5-M	
		800GB	512e	**GBZDL6G**	400-BDIK	PM5-M	
		400GB	512n	**40KGPL**	400-AUYC	PX05SM	
			512e	**G68X4WV**	400-BDIN	PM5-M	
	MU	3.84TB	512e	**G6DHGZ8**	400-BCPZ	PM5-V	
				GBWF3DU	400-BFQF		
				GYE13RC	400-BEPC	PM5-V	自己暗号化 FIPS140
		1.92TB	512n	**5107575**	400-ASKZ	PX05SV	
			512e	**G7Q4X2I**	400-BCPE	PM5-V	
				G7OKFA2	400-BEPG	PM5-V	自己暗号化 FIPS140
		1.6TB	512e	**GL62XHQ**	400-AZPH		
		960GB	512e	**G3B69TD**	400-BCRH	PM5-V	
				GBM8LPI	400-BEOD	PM5-V	自己暗号化 FIPS140
		800GB	512e	**GALQ8F7**	400-AZRF		
		480GB	512e	**GH3SC4O**	400-BCRD	PM5-V	
	RI	7.68TB	512e	**GJMT1IL**	400-BFOX		
		3.84TB	512n	**GXNROD0**	400-AXYG		
			512e	**GTPRFW4**	400-BBRP	PM5-R	
				GGZBSV7	400-BGZK	PM5-R	自己暗号化 FIPS140
		1.92TB	512n	**GF5B10I**	400-AXYC		
		960GB	512n	**G58HJ4Z**	400-AXYI		
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512e	**G3AZ9IO**	400-BDTJ	S4610	
				GT80RD6	400-AZVC		
				GBH1DFQ	400-BHJW	HK6-V	自己暗号化
		1.6TB	512n	**5110395**	400-AUXI	Hawk-M4E	自己暗号化
		960GB	512e	**GJ9F0XO**	400-BDTX	S4610	
				GH1BPE8	400-AZVO		
		480GB	512e	**GDSN3VX**	400-BDRP	S4610	
				G9QJSCI	400-AZTI		
		240GB	512e	**G6OCWTD**	400-BDRV	S4610	
	RI	3.84TB	512e	**G7CGJT1**	400-BDMK	S4510	
				GMJ0KFW	400-AXSR		
		1.92TB	512e	**G4U7M0C**	400-BDOK	S4510	
				GEU38SA	400-AXSY		
		960GB	512e	**GIPUV6E**	400-BDNZ	S4510	
				G6BKTL4	400-AXTE		
				GO0G5IC	400-BHIP	HK6-R	自己暗号化
		480GB	512e	**GDNPJ0V**	400-BDOL	S4510	
				G2Y40XL	400-AXTC		

ハード ドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571]（続き）

構成フローへ戻る

3.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させて頂いております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でご確認ください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合がございます。
●Workload に関しましては次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	3.5 インチ変換キャリア	その他の機能
SAS 12Gbps	WI	1.6TB	512n	**16THBM**	400-AUYG	PX05SM	○	
			512e	**G274KNG**	400-BDKD	PM5-M	○	
		800GB	512e	**GDTU7OK**	400-BDJY	PM5-M	○	
		400GB	512n	**40KHYS**	400-AUVQ	PX05SM	○	
			512e	**G73QULH**	400-BDII	PM5-M	○	
	MU	3.84TB	512e	**GC2WSB7**	400-BFRG		○	
				GUV30IC	400-BEPL	PM5-V	○	自己暗号化 FIPS140
		1.92TB	512e	**GA81DNM**	400-BCOO	PM5-V	○	
				G17UIW4	400-BEQM	PM5-V	○	自己暗号化 FIPS140
		1.6TB	512e	**GLKWD1V**	400-AZPX		○	
		960GB	512e	**G304ZKN**	400-BCQH	PM5-V	○	
				GI7S43G	400-BEQO	PM5-V	○	自己暗号化 FIPS140
		800GB	512e	**GBRJ9EK**	400-AZOR		○	
		480GB	512e	**GRQ1DAX**	400-BCQV	PM5-V	○	
	RI	3.84TB	512n	**GYPGMC3**	400-AXYJ		○	
			512e	**GTU4PLW**	400-BBRS	PM5-R	○	
				GS1XZRF	400-BGZG	PM5-R	○	自己暗号化 FIPS140
		1.92TB	512e	**GDBO6N2**	400-BBPK	PM5-R	○	
			512n	**GKS08PC**	400-AXYD		○	
		960GB	512n	**GA25CDY**	400-AXYH		○	
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512e	**G2ZM9O4**	400-BDTB	S4610	○	
				GUXD713	400-AZTL		○	
				GKX38HP	400-BHJN	HK6-V	○	自己暗号化
		960GB	512e	**GKIY9F7**	400-BDSK	S4610	○	
				GHOES9K	400-AZUV		○	
		480GB	512e	**GFXMV42**	400-BDSL	S4610	○	
				GABDSK1	400-AZVL		○	
		240GB	512e	**G937WGO**	400-BDTQ	S4610	○	
	RI	3.84TB	512e	**G78T0DN**	400-BDNX	S4510	○	
				GR06MJP	400-AXSI		○	
		1.92TB	512e	**G4XNCL5**	400-BDNV	S4510	○	
				GL15E2Q	400-AXSC		○	
		960GB	512e	**GJ6UYKH**	400-BDMM	S4510	○	
				GBT6304	400-AXSN		○	
				G6GFO79	400-BHIC	HK6-R	○	自己暗号化
		480GB	512e	**GDAKNC1**	400-BDOB	S4510	○	
				G354Q0E	400-AXTR		○	

ハード ドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571]（続き）

構成フローへ戻る

HDD

●自己暗号化(FIPS140) HDDをご選択の場合には、RAIDコントローラはPERC H730PもしくはH740Pが必要です。
●ベーシックサポートをご選択の場合、SATA HDDの保守期間は、ご契約期間にかかわらず1年間となります。
●4K NativeディスクはESXi/VSAN 6.5以前ではサポートされておりません。

＜2.5インチHDD＞ 3.5インチシャーシでも選択可能

種別	RPM	帯域	Format	容量	ケーブル		ホットプラグ	
					Option ID	SKU	Option ID	SKU
SAS	15K	12Gbps	512n	900GB	**SAS1K**	400-AUWP	**SAS9RP**	400-AUUI
				600GB	**5107770**	400-APTC	**5110413**	400-APUE
				300GB	**5110411**	400-APSL	**5110412**	400-APSP
	10K	12Gbps	512e	2.4TB	**5110415**	400-AUTO	**5110702**	400-AURJ
				1.8TB	**5107805**	400-ASMP	**5107806**	400-ASMQ
			512n	1.2TB	**5107614**	400-AUTI	**5110701**	400-AUQZ
				600GB	**5107817**	400-ASLT	**5107139**	400-ASLU
SATA	7.2K	6Gbps	512n	2TB	**5107764**	400-ASMZ	**5107827**	400-ASNB
				1TB	**5107825**	400-ASKI	**5107826**	400-ASKJ
SAS 自己暗号化(FIPS140)	10K	12Gbps	512e	2.4TB	**GV6HR03**	400-AYFO	**GYBUFP2**	400-AYFQ
			512n	1.2TB	**12FT2P**	400-AUVY	**121FFT**	400-AURB

＜3.5インチHDD＞

種別	RPM	帯域	Format	容量	ケーブル		ホットプラグ	
					Option ID	SKU	Option ID	SKU
SAS	7K	12Gbps	512e	16TB	**GYC6KF2**	400-BHIZ	**G4PCN38**	400-BHJC
				14TB	**GAB9I10**	400-BEKG	**GCPSU83**	400-BEJQ
				12TB	**G4UWF50**	400-BEJT	**GBEZQC4**	400-BEJW
NLSAS	7.2K	12Gbps	4Kn	8TB	**5111213**	400-ASNT	**G0EAUFP**	400-ASNS
			512e	12TB			**5110418**	400-AUUS
				8TB	**5111211**	400-ASNR	**5107833**	400-ASNQ
			512n	4TB	**5110499**	400-ASNL	**5107832**	400-ASNK
				2TB	**5111199**	400-ASMU	**5107829**	400-ASMT
SATA	7.2K	6Gbps	512e	16TB	**GFH49CP**	400-BHFD	**G92FGEK**	400-BHFG
				14TB	**GP6E2F8**	400-AXZG	**GO7T43Q**	400-AXZD
				12TB			**GUJRL0F**	400-AWNB
				8TB	**5111217**	400-AOJM	**8T35HL**	400-AOJN
			512n	4TB	**5111207**	400-ASNZ	**5107763**	400-ASNY
				2TB			**GF4JW1V**	400-ASNC
				1TB	**GIGTE3H**	400-ASMI	**GP82XCU**	400-ASMG
NLSAS 自己暗号化 (FIPS140)	7.2K	12Gbps	512n	12TB			**GSZJTR3**	400-AXLM
			512e	8TB	**5110706**	400-AUQD	**8TH12A**	400-AUVT
			512n	4TB	**5110705**	400-AUYR	**SAS5H**	400-AUUR

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は20ページをご確認ください。
保守サービスの構成詳細は46ページをご確認ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

構成フローへ戻る

●iDRACサービスモジュールは、PowerEdgeサーバーにインストールすることができるオプションの軽量ソフトウェアアプリケーションです。
●iDRACインタフェース（GUI、RACADM CLI、Web Service Management（WSMAN））に追加システム管理データ（OS/デバイスドライバ）を提供します。
※Windowsを選択の場合には、項目選択必須となります。

Option Id	SKU	Item
5102434	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません
5102435	379-BCQW	iDRAC サービス モジュール (ISM), Pre-インストール in OS

Embedded システム管理の構成詳細は25ページをご確認ください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

構成フローへ戻る

●形状はPCIeフルハイトになります。ホットプラグ非対応です。
●プレインストールOSをご選択の場合には、こちらに優先的にインストールされます。
●BOSS(Boot Optimized Server Storage)は、以下のOSでサポートしております。
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Red Hat Enterprise Linux バージョン 7.4
Red Hat Enterprise Linuxバージョン 7.5
Red Hat Enterprise Linux バージョン 6.9
Red Hat Enterprise Linuxバージョン 6.10
SUSE Linux Enterprise Server バージョン 12 SP3
SUSE Linux Enterprise Serverバージョン 15
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
ESXi 6.0 Update 3
ESXi 6.5 Update 1
ESXi 6.5 Update 2
ESXi 6.7
ESXi 6.7 Update 1
ESXi 6.7 Update 2
●また、BOSSは以下のアプリケーションで管理が可能になります。
UEFI RAID Configuration Utility
Dell OpenManage Storage Management
BOSS-S1 CLI Utility
●BOSSに関する詳細は、下記URLをご参照ください。
Dell EMC Boot Optimized Server Storage User's Guide
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/boss-s-1/boss_s1_ug_publication/overview

Option Id	SKU	容量	数量	RAID
5103444	403-BBPR	240GB	1	RAID なし
5103618	403-BBPS		2	RAID なし
5103619	403-BBPT			RAID 1
1M2R43	403-BBSU	480GB	1	RAID なし
2M2H40	403-BBSW		2	RAID なし
2M2CR3	403-BBSV			RAID 1

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。
PCIeスロットについては26ページをご確認ください。
仮想化ソフトウェアの構成詳細は43ページをご確認ください。

Embedded システム管理 [Module Id:1520]

構成フローへ戻る

●サーバー1台に対して、管理者が、DellEMCサーバーの導入、監視、管理、設定、アップデート、トラブルシューティング、修正を、任意の場所からエージェントを使用することなく実行できるようになるコンソールです。
●iDRAC Enterpriseのグループマネージャを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
●ストレージ機器などの管理、100台を超える規模の管理には、OpenManage Enterpriseをご利用ください。
●iDRAC9について詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln311300/idrac9-home?lang=ja
●PCIeエアフローのカスタマイズ、排気のカスタム制御が必要な場合はDataCenterライセンスが必要です。

Option Id	SKU	Item
5099556	385-BBKT	iDRAC9,エンタープライズ
5100750	385-BBKT, 528-BBWT	iDRAC9 Enterprise with OpenManage Enterprise Advanced
5103856	385-BBLD	iDRAC9, ベーシック
5103853	385-BBLC	iDRAC9, Express
GLK0J2N	528-CIBI	iDRAC9 Datacenter x4
GYIAVT0	634-BSRH	iDRAC Secure Enterprise Key マネジャー ライセンス
G1TAPWJ	528-BIYY	OpenManage Enterprise Advanced
GA94ET0	528-BFSL	Dell EMC OpenManage Integration for ServiceNow for iDRAC9

グループマネージャの構成詳細は29ページをご確認ください。
パスワード マネージャの詳細は30ページをご確認ください。
ISDMとvFlashカードリーダーの構成詳細は41ページをご確認ください。
iDRAC システム管理 Upgradesの構成詳細は45ページをご確認ください。

PCIeスロット

構成フローへ戻る

●各 PCIe Slotの情報および各PCIe 拡張カード タイプに対する スロット プライオリティは各表の通りとなります。

PCIe スロット 情報					
PCIe スロット	1	2	3	4	5
CPU との接続	PCH	CPU 1	CPU 2	CPU 1	CPU 1
Height/Length	FH/HL	FH/HL	FH/FL	FH/HL	FH/HL

※ PCH: Platform Controller Hub

スロット プライオリティ							
CPU 数	PCIe 拡張カード タイプ	PCIe スロット					最大枚数
		1	2	3	4	5	
1 CPU	Card, Network(Broadcom/Intel)	1	2		3	4	4 枚
	NIC (Intel)	1	2		3	4	4 枚
	PERC9/ 9.14G (FXN)		3		1	2	3 枚
	RAID - PERC9+ (Internal) (Dell)		3		1	2	3 枚
	RAID - PERC10 (Internal) (Dell)		3		1	2	3 枚
	RAID - PERC10 (External)(Dell)		3		1	2	3 枚
	NIC(Broadcom)		3		1	2	3 枚
	Card, Network ((Broadcom/Intel/Emulex, Qlogic)		3		1	2	3 枚
	BOSS M.2 (SATA) (Dell)		3		1	2	3 枚
2 CPU	GPGPU (NVIDIA, AMD)			1			1 枚
	Card, Network (Broadcom, Intel)	1	2	5	3	4	5 枚
	NIC(Intel)	1	2	5	3	4	5 枚
	PERC9/ 9.14G (FXN)		4	3	1	2	4 枚
	RAID - PERC9+ (Internal) (Dell)		4	3	1	2	4 枚
	RAID - PERC10 (Internal) (Dell)		4	3	1	2	4 枚
	RAID - PERC10 (External)(Dell)		4	3	1	2	4 枚
	NIC(Broadcom)		4	3	1	2	4 枚
	Card, Network ((Broadcom/Intel)		4	3	1	2	4 枚
	Card,Controller (Emulex, Qlogic)		4	3	1	2	4 枚
	BOSS M.2 (SATA) (Dell)		4	3	1	2	4 枚

PCIeスロット（続き）

構成フローへ戻る

※搭載可能スロットはSlot 1～5です。Reservedは使用できません。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は20ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は24ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は28ページをご確認ください。
ファイバー チャンネル アダプターは28ページをご確認ください。
追加 PCIe カードの構成詳細は29ページをご確認ください。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

構成フローへ戻る

●トランシーバが付属していないカード(※)については、別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。”サーバー アクセサリ[Module Id:1630]、Optics & ケーブル ネットワーク カード 用 [Module Id:1625] ”にてご選択可能です。

帯域	ブランド	プロファイル	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU
10Gb Base-T 2ポート	Intel X550	FH		**10G2NN**	540-BBRO
	Broadcom 57416	FH		**5100003**	540-BBUI
10Gb SFP+ 2ポート	Intel X710	FH	※	**X710DA**	540-BBHP
10Gb SFP+ 2ポート	Broadcom 57412	FH	※	**5100000**	540-BBUH
1000 Base-T 4ポート	Intel I350	FH		**I350QP**	540-BBDD
	Broadcom 5719	FH		**5719QP**	540-BBCW
1000 Base-T 2ポート	Intel I350	FH		**I350DP**	540-BBDH
	Broadcom 5720	FH		**5720DP**	540-BBCX
	On-Board LOM	-		**OBNIC**	542-BBCR

Optics & ケーブル ネットワーク カード 用 の構成詳細は28ページをご確認ください。

サーバーアクセサリーの構成詳細は51ページをご確認ください。

PCIeスロットについては26ページをご確認ください。

Optics & ケーブル ネットワーク カード 用 [Module Id:1625]

構成フローへ戻る

● ネットワークカードとトランシーバの互換性につきましては別途営業担当までご相談ください。

Option Id	SKU	Item
G0FVJIE	407-BCBE	SFP+ SR Optic, 10GbE, 全て SFP+ ポート 用 (except high temp validation warning cards)
GCLY1ZE	407-BBVK	SFP+ SR Optic, 10GbE, インテル X520 のみ用
G3GZ6CD	407-BBWO	SFP28 SR Optic, 25GbE, for all SFP28 ports, high temperature validation warning カード を含め
GC3NFWA	407-BBBY	QSFP+ SR Optic, 40GbE, インテル QSFP+ ports 用
GDLB78M	470-AAGN	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル
GQO8A7J	470-AAGP	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル
GSX654R	470-AAGR	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル
GT1X2ND	470-ACES	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, パッシブ Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル
GT3XAD4	470-ACET	Dell ネットワーキング , ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct アタッチ ケーブル, 2 メートル
GU0B9PV	470-ACEV	Dell ネットワーキング , ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct アタッチ ケーブル, 3 メートル
GYSBT0U	470-ACEW	Dell ネットワーキング , ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct アタッチ ケーブル, 5 メートル
GFGUW7D	407-BCGJ	Dell EMC PowerEdge 10/25GbE デュアル レート SFP28 SR 85C Optic 全て SFP28 ポート 用

追加 ネットワークカードの構成詳細は28ページをご確認ください。

ファイバー チャンネル アダプター [Module Id:1516]

構成フローへ戻る

帯域	ブランド	プロファイル	Option Id	SKU
8Gb 2ポート	Qlogic 2562	FH	**QL2562**	406-BBDZ
	Emulex LPE 2002	FH	**L12002**	406-BBDY
8Gb 1ポート	Qlogic 2560	FH	**QL2560**	406-BBEB
	Emulex LPE 2000	FH	**L12000**	406-BBDS

PCIeスロットについては26ページをご確認ください。

追加 PCIe カード [Module Id:1519]

構成フローへ戻る

●SAS 12G HBAがサポートするストレージは以下のリンクの「External Storage」よりご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-raid-controllers?c=us&l=en&s=bsd&cs=04&redirect=1

種別	プロファイル	Option Id	SKU	Item
MD1400用 RAIDコントローラ	FH	**5099571**	405-AAMU	PERC H840 RAID アダプタ 外付け MD14XX のみ 用, 2GB NV キャッシュ, フルハイト
12Gb SAS HBA	FH	**HS12GC**	405-AAEB	SAS 12Gbps HBA 外付け コントローラ

PCIeスロットについては26ページをご確認ください。

電源ユニット [Module Id:1620]、電源ケーブル [Module Id:1621]

構成フローへ戻る

●デフォルトの設定は次の通りです。
●アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替えられます。
●アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替えられます。

＜電源ユニット [Module Id:1620]＞

Voltage	Watts	Class	冗長	Option Id	SKU	対応するシャーシ構成		
						❶❷	❸❺	❹❻
AC 100-240V	450W	Gold	シングル	**5106248**	450-AGQW	○	○	×
	495W	Platinum	シングル	**5110090**	450-AGUG	×	○	○
			冗長	**5106406**	450-AGRE	×	○	○
	750W	Platinum	シングル	**5110091**	450-AGUH	×	○	○
			冗長	**5106404**	450-AGRC	×	○	○
	1100W※1	Platinum	シングル	**5110926**	450-AGPJ	×	○	○
			冗長	**5106405**	450-AGRD	×	○	○

※1 1100W の電源ユニットを 100-120 V で使用する場合、電源ユニットあたり 1050Wに低下します。

＜電源ケーブル [Module Id:1621]＞

Option Id	SKU	Item
D13M2J	450-AAMH	電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本)
J34F2J	450-AFBP	ジャンパー コード, 250V, 12A,2FT, C13/C14(日本)
J34M2J	450-AALS	ジャンパー コード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本)
J34M4J	450-AAMC	ジャンパー コード - C13/C14, 4M, 250V, 12A (日本)
NPWRCD	450-AAGG	電源ケーブルなし

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。

ベゼル [Module Id:1532]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
NGNOBZL	325-BCON, 350-BBBW	ベゼルなし (Dell EMC)
5106384	325-BCON, 325-BCOO	Dell EMC ベゼル Tower シャーシ用
RKNGC	325-BCON, 325-BCVE	PowerEdge T440 Rack ベゼルDellEMC Logo 付き

グループ マネージャ [Module Id:1692]

構成フローへ戻る

●グループマネージャを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
ただし、iDRAC Enterpriseからの対応となります。

Option Id	SKU	Item
5100925	379-BCQV	グループマネージャー,有効
5100926	379-BCQY	グループマネージャー,無効

Embedded システム管理の構成詳細は25ページをご確認ください。

パスワード マネージャ [Module Id:1693]

構成フローへ戻る

●iDRAC9より出荷時パスワードをランダムパスワードにすることができます。
●パスワードは機器納品時に同梱されております。
●セキュリティの観点から、ランダムパスワードを推奨いたします。
●Force ChangeパスワードはiDRAC初回ログイン時にパスワードを設定します。

Option Id	SKU	Item
5101343	379-BCSF	iDRAC,工場 Generated パスワード
5101344	379-BCSG	iDRAC, レガシー パスワード
G30GHRB	379-BDYT	Force Change パスワード iDRAC9 x4

iDRAC8までと同じパスワードをご希望の場合にはLegacyパスワードをご選択ください。

Embedded システム管理の構成詳細は25ページをご確認ください。

BIOSと先進的なシステム構成設定 [Module Id:1533]

構成フローへ戻る

●iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。

Option Id	SKU	Item	
DAPC	750-AABF	パワー Saving Dell Active パワー コントローラ	ワットあたりパフォーマンス重視の設定です。
ESBIOS	384-BBBH	電源Saving BIOS 設定	省電力重視の設定です。
HPBIOS	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。

Embedded システム管理の構成詳細は25ページをご確認ください。

先進的なシステム構成 [Module Id:1534]

構成フローへ戻る

●PowerEdgeサーバーは特定の条件を満たせば、40℃/45℃環境下での運用が可能です（＝Fresh Air 2.0）。外気冷却を選択してください。
●これにより、データセンタやサーバールームのランニングコストの削減が可能です。
●Fresh Air 対応構成には 2つのファン/電源ユニットが必要です。また、GPU の搭載はサポートされませんのでご注意ください。
●詳細は営業担当までお問い合わせください。
●「Legacy BIOS GPT（DataPartition用）付き」を選択した場合、OS領域が200GB確保されます。残りの容量は別領域として出荷されます。
●「最大 Microsoft OS パーティション オーバーライド, GPT 有効」設定はUEFI BIOS設定を有効にしなくても、GPTパーティションを使用およびサポートし、システムで大容量ディスクをサポートできます。

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	パーテーション
UEFIB	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT	2TB制限なし
LGBIOS	634-BIQG	Legacy BIOS ブート モードMBR パーティション 付き		Legacy BIOS	MBR (Windows)	2TB制限
LBIOS	618-BBCX	Legacy BIOS ブート モード GPT(データパーティション用) 付き			GPT	2TB制限なし
POWBUD	379-BBBC	PowerEdge パワー Budget Check 無効		必要電力量に余力があるかチェックしない		
5099328	387-BBMK	Energy Star		有効		
NESTAR	387-BBEY	Energy Starなし		無効		
5099704	384-BBPT	外気冷却		Fresh Air 2.0 対応構成		
MAXGPT	402-BBBH	最大 Microsoft OS パーティション オーバーライド, GPT 有効				

ハードドライブの詳細は21ページをご確認ください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。

Dell Residency Services [Module Id:688]

構成フローへ戻る

●本サービスでは、Dell EMCの製品とインフラストラクチャに関する専門知識を有するリソースをお客様に提供するサービスです。
●Dell EMCインフラストラクチャ環境に合わせたベスト プラクティスの知識も伝達します。
●詳細は以下の概要をご参照ください。
Operational （運用）
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/ja/jp/dell-residency-operational-sd-jp.pdf
Transitional （移行）
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/ja/jp/dell-residency-transitional-sd-jp.pdf

Option Id	SKU	Item
GRUP763	519-10451	Residency for Server, Operational, 1 Month
GYKNT7S	519-10450	Residency for Server, Transitional, 1 Month

構成詳細情報

OS [Module Id:1650]

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]

構成フローへ戻る

Windows Server 2019

●CPUコア数、Hyper-v上のWindowsゲスト数に応じて、OS [Module Id:1650]にてご選択いただいたOSに対して不足分をご選択ください。
●Win2019にて、Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスをご選択の場合には、追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]より、CPUコア数を超える分をご選択ください。
●OSメディアキット [Module Id:1652]からOSメディアをご選択ください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows Server® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2CORE,メディア なし/KEY
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows Server® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16CORE,メディア なし/KEY

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GD1Y4IR	634-BSFD	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs,CALs なし, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2SU47E	634-BSGD	Windows Server® 2019 Datacenter エディション,Add License,2CORE,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows Server® 2019 Datacenter エディション,Add License,16CORE,メディア/キー なし

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GE2TVJ3	634-BSFB	Windows Server® 2019 DataCTR w/reassign,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2SU47E	634-BSGD	Windows Server® 2019 Datacenter エディション,Add License,2CORE,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows Server® 2019 Datacenter エディション,Add License,16CORE,メディア/キー なし
GTOICE4	634-BSGP	Windows Server® 2019 DC w/ Reassignment License,16CORE,無制限 VMs,DIB,COA

追加仮想マシン (Windows Server OS 用)の構成詳細は36ページをご確認ください。
OSメディアキットの構成詳細は39ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は40ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は41ページをご確認ください。
ブート最適化ストレージカードの構成詳細は24ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Redhat Enterprise Linux

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
RHEL7N	340-AVFG, 605-BBFL	Red Hat エンタープライズ Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat Enterprise Linux 8.1 工場 インストール,x64,サブスクリプション セレクション 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G0IF7BT	528-CHFJ	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 仮想ゲスト, Digitally Fulfilled
G4IX6M9	528-CHFH	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 仮想ゲスト, Digitally Fulfilled
GAO19BD	528-CHFO	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 仮想ゲスト, Digitally Fulfilled
G352KWY	528-CHFM	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 仮想ゲスト, Digitally Fulfilled
G6DBLV1	528-CHFI	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 仮想ゲスト, Digitally Fulfilled
GB6AI1W	528-CHFL	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 仮想ゲスト, Digitally Fulfilled

●ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。 ●ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ●本ライセンスでは3rd Party Hypervisor上にゲストOSは構築できません。 ●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。 ●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GI971ON	528-CHFP	RHEL, 1-2SKT,1年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 Datacenters, Digitally Fulfilled
GLOZR2M	528-CHFN	RHEL, 1-2SKT,3年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 Datacenters, Digitally Fulfilled
GOFTY04	528-CHFK	RHEL, 1-2SKT,5年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 Datacenters, Digitally Fulfilled

●3rd Party Hypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rd Party Hypervisorをご用意ください。 ●ホスト用OSライセンスは含まれておりません。 ●サブスクリプション期間より、 適切なライセンスをご選択ください ●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GUSQY70	528-CHFR	RHEL, 2SKT,1 フィジカル OR 2ゲスト,1年間 PREMIUM SUB, Digitally Fulfilled
GVW58AP	528-CHFQ	RHEL, 2SKT,1 フィジカル OR 2ゲスト,3年間 PREMIUM SUB, Digitally Fulfilled
GWF6OAC	528-CHFG	RHEL, 2SKT,1 フィジカル OR 2ゲスト,5年間 PREMIUM SUB, Digitally Fulfilled

●本ライセンスでは、 ①物理サーバのホスト用OS ②2ゲスト分の仮想OS いずれかでご利用いただけます。 ●①物理サーバのホスト用OSとしてのご利用の場合、プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。 ●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GJDGK89	528-BDXT, 821-21352	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GJS1C2Y	528-BDXM, 821-21350	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GM98Y1V	528-BDXN, 821-21351	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス
GNDPG03	528-BDXX, 821-21355	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP0ICBQ	528-BDXR, 821-21353	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP7V3K0	528-BDXW, 821-21354	Red Hat Enterprise Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Redhat Enterprise Linux（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
RHEL7N	340-AVFG, 605-BBFL	Red Hat エンタープライズ Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat Enterprise Linux 8.1 工場 インストール,x64,サブスクリプション セレクション 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G8GV31O	528-BDXU, 821-21346	Red Hat Enterprise Linux,1-2 SKT,1-2VMs,1 年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G8MO4BJ	528-BDXL, 821-21344	Red Hat Enterprise Linux,1-2 SKT,1-2VMs,3 年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G9N2E7L	528-BDXO, 821-21345	Red Hat Enterprise Linux,1-2 SKT,1-2VMs,5 年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GA647EJ	528-BDXV, 821-21349	Red Hat Enterprise Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,1 年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GAJERZ4	528-BDXY, 821-21347	Red Hat Enterprise Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,3 年間 サブスクリプション/ライセンス, High Availability Add-On
GH5TOZA	528-BDXQ, 821-21348	Red Hat Enterprise Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,5 年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は24ページをご確認ください。

SUSE Linux Enterprise

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
SLS12N	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1,工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G41WOU2	528-CHEZ	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT or 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, Digitally Fulfilled
GI3EWRT	528-CHFE	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT or 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, Digitally Fulfilled
GK9D8FH	528-CHFC	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT or 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, Digitally Fulfilled
GPAC67D	528-CHFD	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT w 無制限 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, Digitally Fulfilled
GPVT0YU	528-CHFF	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT w 無制限 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, Digitally Fulfilled
GZ5QXKD	528-CHFB	SUSE Linux Enterprise Server, 1-2 SKT w 無制限 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, Digitally Fulfilled

●サブスクリプション期間より、 適切なライセンスをご選択ください。 ●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、 ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。 ●Digitally fulfilledはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GQF8SG5	528-BDXP, 821-21311	SUSE Linux エンタープライズ ハイ アベイラビリティ アドオン 1-2SKT Inherited サブスクリプション 付き, 1 年間
GR8DXU5	528-BDXK, 821-21313	SUSE Linux エンタープライズ ハイ アベイラビリティ アドオン 1-2SKT Inherited サブスクリプション 付き, 3 年間
GWDSB3Y	528-BDXS, 821-21312	SUSE Linux エンタープライズ ハイ アベイラビリティ アドオン 1-2SKT Inherited サブスクリプション 付き, 5 年間

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は24ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

VMWare ESXi

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
ESX65B	634-BLVU	VMware ESXi 6.5 U3 Embedded Image on BOSS (ライセンス なし)
ESX65F	634-BLVV	VMware ESXi 6.5 U3 Embedded Image on Flash Media (ライセンス なし)
VME65	634-BJCK	VMware ESXi NFI
G1C7Q5J	634-BRIM	VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image on Flash Media (ライセンスなし)
G1P7C4Q	634-BRIO	VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image on BOSS (ライセンスなし)

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows Server® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2CORE,メディア なし/KEY
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows Server® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16CORE,メディア なし/KEY
G2SU47E	634-BSGD	Windows Server® 2019 Datacenter エディション,Add License,2CORE,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows Server® 2019 Datacenter エディション,Add License,16CORE,メディア/キー なし

●Hypervisor上のWindowsゲスト用ライセンスの選択項目となります。 ●2nd OS [Module Id:1655]にてご選択いただくWindowsゲスト用ライセンスに対して、 不足分をこちらからご選択ください。 ●vShpereライセンスは、 仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]にてご選択ください。 ●BOSSからのブートをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]からご選択ください。 ●内蔵SDカードモジュールからのブートをご希望の場合には、内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]、 ISDM と vFlash カード リーダー [Module Id:1542]にてご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GBE1VJ0	528-BUEW	vSphere Standard PreInstalled 1-CPU 3-年間 Term ライセンス と サブスクリプション, 日本
GP7J8AX	528-BUET	vSphere Standard PreInstalled 2-CPU 3-年間 Term ライセンス と サブスクリプション, 日本
GTOKM2N	528-BUEU	vSphere Standard PreInstalled 1-CPU 5-年間 Term ライセンス と サブスクリプション, 日本
GX286GU	528-BUEX	vSphere Standard PreInstalled 2-CPU 5-年間 Term ライセンス と サブスクリプション, 日本

2nd OSの構成詳細は40ページをご確認ください。
仮想化ソフトウェアとサポートの構成詳細は43ページをご確認ください。
ブート最適化ストレージカードの構成詳細は24ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は41ページをご確認ください。
内蔵SDモジュールの構成詳細は42ページをご確認ください。
ISDMとvFlashカードリーダーの構成詳細は41ページをご確認ください。
ハードドライブの詳細は21ページをご確認ください。

Ubuntu

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
DF0YR	634-BOTO	Ubuntu サーバ 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
DFAD1YR	528-BBVD	Ubuntu Support by Dell, 1年間 プレミアム サブスクリプション
DFAD3YR	528-BBUZ	Ubuntu Support by Dell, 3年間 プレミアム サブスクリプション
DFAD5YR	528-BBVC	Ubuntu Support by Dell, 5年間 プレミアム サブスクリプション

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

その他

OS [Module Id:1650]		
Option Id	SKU	Item
NOFIOS	611-BBBF	オペレーティングシステムなし

●お客様にてOS/ハイパーバイザーをご用意される場合にご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]		
Option Id	SKU	Item
VSAN	634-BHWE	自分自身の VSAN ライセンスを持つ

●「自分自身の VSAN ライセンスを持つ」は、お客様ご自身のライセンスをご利用される場合にご選択ください。 ●VSAN6.5では4k Nativeディスクをサポートいたしませんが、こちらを選択いただきますと、4k Nativeディスクをご選択の際にエラーメッセージが表示されるようになります。 ●VSAN6.5をご利用の場合には、ディスク構成に4k Nativeディスクが含まれないことをご確認の上、チェックを外してください。

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は43ページをご確認ください。

ハードドライブの詳細は21ページをご確認ください。

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]

構成フローへ戻る

●ご選択いただいたCPU数、CPUコアに応じた選択肢が自動的に表示されます。
●ライセンス[Module Id:1651]にて、ホストのCPUコア数に応じた必須ライセンスを除き、仮想マシン用ライセンス(2VM単位)を何セット追加されたかをご選択ください。
●P38の図をご参照ください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。
●Windows Server のコアライセンスについて（物理編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_physical/
●Windows Server のコアライセンスについて（仮想編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_virtual/

Option Id	SKU	Item
G1F27NE	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 2 コア 付き
GGUATC9	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 2 コア 付き
G20CG7Z	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 4 コア 付き
GGUOB5I	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 4 コア 付き
G25ZXT7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 6 コア 付き
GIT8Z4P	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 6 コア 付き
G2B81DP	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 8 コア 付き
GJKWU65	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 8 コア 付き
G2OI0W7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 10 コア 付き
GK4CDE3	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 10 コア 付き
G2TF0SK	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 12 コア 付き
GLPK6EN	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 12 コア 付き
G34SWD7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 14 コア 付き
GP1NT90	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 14 コア 付き
G4EX5A1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 16 コア 付き
GP7DF3L	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 16 コア 付き
G7EU2ZH	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 18 コア 付き
GQT7JO1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 18 コア 付き
G973FC5	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 20 コア 付き
GT4VAE2	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 20 コア 付き
GABI4T1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 22 コア 付き
GTZVG3N	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 22 コア 付き
GAF3SUE	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 24 コア 付き
GVL640R	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 24 コア 付き
GB31LMW	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 26 コア 付き

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]（続き）

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
GY5KTLV	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 26 コア 付き
GBQZU3X	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 28 コア 付き
GZ0JNFM	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 28 コア 付き
GDJ5ETF	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 30コア 付き
GEYA1BH	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 30コア 付き
GW5KYS9	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 32コア 付き
GLJX63O	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 32コア 付き
4COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 4コア each 付き
4COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 4コア each 付き
6COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 6コア each 付き
6COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 6コア each 付き
8COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 8コア each 付き
8COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 8コア each 付き
10COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 10コア each 付き
10COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 10コア each 付き
12COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 12コアeach 付き
12COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 12コア each 付き
14COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 14コア each 付き
14COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 14コア each 付き
16COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 16コア each 付き
16COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 16コア each 付き
18COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 18コア each 付き
18COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 18コア each 付き
20COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 20コア each 付き
20COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 20コア each 付き
22COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 22コア each 付き
22COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 22コア each 付き
24COR1	634-BILH	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー24コア each 付き
24COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 24コア each 付き
26COR1	634-BILH	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー26コア each 付き
26COR2	634-BILH	追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー26コア each 付き
28COR1	634-BILH	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー28コア each 付き
28COR2	634-BILH	追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー28コア each 付き

ライセンスの構成詳細は32ページをご確認ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]（続き）

構成フローへ戻る

例1）ホストあたりのCPUコア数＞16コアの場合、4VMの場合



例2）ホストあたりのCPUコア数≦16コアの場合、8VMの場合





OS メディアキット [Module Id:1652]

構成フローへ戻る

●ご選択いただいたOSに対応したメディアをこちらからご選択ください。
●ESXi用の仮想マシン用ライセンスを2nd OSからご選択いただいた場合も同様です。

Windows Server 2019

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
G67PG5C	634-BSGL	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Standardのメディアです。
GNS6EQU	634-BSGN	Windows Server® 2019 スタンダード,メディア なし,WS2016 STD Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレード メディアです。単体では選択いただけません。
GJ7WFKY	528-CFIB	Windows Server 2019 Standard,16コア,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード 可能となるオプションです。メディアキットと一緒に ご選択が必要です。
GNW2JAV	528-CHGD, 528-CHGE, 634-BSGN	Windows Server® 2019 Standard,メディアなし,WS2016 Std Downgrade DF と DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレード メディアです。単体では選択いただけません。 こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリー イメージを提供いたします。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GD1Y4IR	634-BSFD	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs,CALs なし, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
G0ZCXKA	634-BSGG	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
GMXLD5O	634-BSGO	Windows Server® 2019 Datacenter,メディア なし,WS2016 DC Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレード メディアです。単体では選択いただけません。
G10MV23	528-CFHY	Windows Server 2019 Datacenter,16コア,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード 可能となるオプションです。メディアキットと一緒に ご選択が必要です。
GME1HVR	528-CHGB, 528-CHGC, 634-BSGO	Windows Server® 2019 Datacenter,メディアなし,WS2016 DC Downgrade DF と DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレード メディアです。単体では選択いただけません。 こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを 提供いたします。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GE2TVJ3	634-BSFB	Windows Server® 2019 DataCTR w/reassign,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
G42CLHU	634-BSGK	Windows Server® 2019 DC with Reassignment,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
G0821C3	528-CHYU	Windows Server 2019 DC w/Reassignment,16コア,Digitally Fulfilled Recovery Image,多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード 可能となるオプションです。メディアキットと一緒に ご選択が必要です。

SUSE Linux Enterprise

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
SLS12N	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1,工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
NSLS12	605-BBFN	メディア なし	お手数をおかけいたしますが、こちらをご選択ください。

OS メディアキット [Module Id:1652]（続き）

構成フローへ戻る

VMWare ESXi

※ 2nd OS[Module Id:1655]で選択いただきました仮想マシン用Windows OSに対してのメディア選択となります。後述の2nd OS[Module Id:1655]の項をご参照ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。

2nd OSの構成詳細は40ページをご確認ください。

2nd OS [Module Id:1655]

構成フローへ戻る

●OS/ライセンスにてESXiをご選択の場合、こちらから仮想マシン用Windowsライセンスの選択が可能です。
●OSメディアキットより、ご選択いただいたOSに対応したメディアをご選択ください。

Windows Server 2019

2nd OS[Module Id:1655]

Option Id	SKU	Item
GQR1NYX	634-BSFJ	Windows Server® 2019 スタンダード エディション,2nd OS, メディア なし, 16 CORE

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GFDKV1Z	634-BSGI	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,2nd OS,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Standardのメディアです。
GNS6EQU	634-BSGN	Windows Server® 2019 スタンダード,メディア なし,WS2016 STD Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。単体では選択いただけません。
GNW2JAV	528-CHGD, 528-CHGE, 634-BSGN	Windows Server® 2019 Standard,メディアなし,WS2016 Std Downgrade DF と DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。単体では選択いただけません。 こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

2nd OS[Module Id:1655]

Option Id	SKU	Item
G43PR6G	634-BSFK	Windows Server 2019 DataCenter,16CORE,2nd OS,メディア なし,無制限 VMs

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GDVA5N7	634-BSGJ	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,2nd OS,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
GMXLD5O	634-BSGO	Windows Server® 2019 Datacenter,メディア なし,WS2016 DC Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体では選択いただけません。
GME1HVR	528-CHGB, 528-CHGC, 634-BSGO	Windows Server® 2019 Datacenter,メディアなし,WS2016 DC Downgrade DF と DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体では選択いただけません。 こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。

OS メディアキットの構成詳細は39ページをご確認ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

構成フローへ戻る

●Windows Server 各種CAL（クライアントアクセスライセンス）はこちらでご選択可能です。
●また、SQL追加ライセンスもこちらからご選択可能です。

		Item	Option Id	SKU
Windows Server® 2019 CAL	ユーザー	1-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G4K12PM**	634-BSFO
		5-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G5YN02G**	634-BSFN
		10-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GA2LKCV**	634-BSFS
		50-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GFO8LVE**	634-BSFP
	デバイス	1-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G51I8BW**	634-BSFM
		5-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G81C4OS**	634-BSFT
		10-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GE5O0VI**	634-BSFU
		50-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GIQ381N**	634-BSFL
Windows Server® 2019 リモート デスクトップ サービス	ユーザー	5-パック of Windows Server 2019/2016 リモート デスクトップ サービス, ユーザー	**GKG4NH5**	634-BSFQ
	デバイス	5-パック of Windows Server 2019/2016 リモート デスクトップ サービス, デバイス	**GOANP42**	634-BSFR
Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービス	ユーザー	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, ユーザ	**5PCALU**	634-BINC
	デバイス	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, デバイス	**5PWSRD**	634-BIMS
SQL Server 2019 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL Server 2019 Standard, Additional 2 CORE, No MEDIA, Japanese	**G0CG5BS**	634-BUZI
		サーバー	Microsoft SQL Server 2019 Standard, OEM, Additional Server, Japanese	**G7VBJ3Z**	634-BUZR
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL Server 2019 Standard, Additional 2 CORE, No MEDIA	**G0AB94L**	634-BUWZ
		サーバー	Microsoft SQL Server 2019 Standard, OEM, Additional Server	**G0TX9RO**	634-BUWR
	CAL	ユーザー	Microsoft SQL Server 2019 Standard, 5 USER CALs Only OEM, No Media, NFI	**GMCHA57**	634-BUWW
		デバイス	Microsoft SQL Server 2019 Standard, 5 Device CALs Only OEM, No Media, NFI	**GBIF9Y5**	634-BUWV

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。
データベース ソフトウェアの構成詳細は45ページをご確認ください。

ISDM と vFlash カード リーダー [Module Id:1542]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）はSDカードスロットが2つあり、冗長（ミラーリング）構成が可能です。
●オンライン交換はできません。
●vFlashとは、サーバー内に1枚のSDカードを持ち、ローカルストレージとして利用可能です。
●FirmwareやOSのバックアップイメージを入れておいたりすることが可能で、リモートサーバーとのネットワーク帯域がない、遅い場合、ネットワークを介した転送をする必要がないため便利です。

Option Id	SKU	Item	Comment
5102436	385-BBLE	IDSDM と Combo カード リーダー	IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）とiDRAC用vFlashカードリーダーの組み合わせです。しかし、vFlash専用SDカードが含まれないため、vFlashご利用の場合には、vFlash SDカード付をご選択ください。
5102683	385-BBLQ	IDSDM と Combo カード リーダー16GB vFlash SD 付き	IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）とiDRAC用vFlashカードリーダーともにご利用の際にご選択ください。
5102684	385-BBLR	vFlash カード リーダー16GB vFlash SD カード 付き	iDRAC用vFlashカードリーダーのみご利用の際にご選択ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。
内蔵SDモジュールの構成詳細は42ページをご確認ください。

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）用のSDカードの選択項目となります。
●ISDM と vFlash カード リーダー [Module Id:1542]にて、IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）をご選択いただいた場合にご選択ください。
●ブートデバイス冗長化のため2枚構成を推奨いたします。

Option Id	SKU	Item
5099396	385-BBKG	16GB microSDHC/SDXC カード
5099397	385-BBKH	32GB microSDHC/SDXC カード
5099398	385-BBKI	64GB microSDHC/SDXC カード
5100615	385-BBCF, 2 x 385-BBKG	2x 16GB microSDHC/SDXC カード
5100616	385-BBCF, 2 x 385-BBKH	2x 32GB microSDHC/SDXC カード
5100617	385-BBCF, 2 x 385-BBKI	2x 64GB microSDHC/SDXC カード

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。
ISDM と vFlash カード リーダーの構成詳細は41ページをご確認ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

構成フローへ戻る

●Windows Serverをご選択いただいた場合に、工場出荷時にHyper-Vの役割を追加します。

Option Id	SKU	Item
VHDMR2	618-BBEC	Hyper-V role 有効 with プリインストール Std / データセンター OS on incl 仮想 HDD

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は32ページをご確認ください。

仮想化ソフトウェアとサポート [Module Id:1665]

構成フローへ戻る

●こちらに記載のないOEM VMWareライセンスは、ソリューション コンフィギュレーター内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDVCI]]から選択が可能です。もしくは、営業担当までお問い合わせください。
●インストール先はBOSSかIDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）となります。
●VSANについて、お客様ご自身のライセンスをご利用の際は、ライセンス[Module Id:1651]より、[自分自身の VSAN ライセンスを持つ]をご選択ください。

VMware vSphere および vSOM CPUライセンス

Option Id	SKU	Item
SE1P1J	634-BHFS	vSphere スタンダード　1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
SE1P3J	634-BHDN	vSphere スタンダード　1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
SE1P5J	634-BHDW	vSphere スタンダード　1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P1J	634-BHFL	vSphere エンタープライズ プラス　1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P3J	634-BHEL	vSphere エンタープライズ プラス　1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P5J	634-BHEF	vSphere エンタープライズ プラス　1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本

VMware vSphere および vSOM キット

Option Id	SKU	Item
ESL1YJ	528-BBVL	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 1年間, 日本
ESL3YJ	528-BBWJ	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 3年間, 日本
ESL5YJ	528-BBVZ	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 5年間, 日本
ESP1YJ	634-BHDP	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
ESP3YJ	634-BHDK	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
ESP5YJ	634-BHEN	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
STDJ1J	528-BBWF	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 1年間, 日本
STDJ3J	528-BBVP	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 3年間, 日本
STDJ5J	528-BBWG	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 5年間, 日本
EPLJ1J	528-BBVH	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 1年間, 日本
EPLJ3J	528-BBVV	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 3年間, 日本
EPLJ5J	528-BBWD	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 5年間, 日本

vSphere ROBO ライセンス

Option Id	SKU	Item
GD76S4U	487-12490, 634-BWNS	vSphere 6 ROBO Standard (25 VM pack), 1 年間 ライセンス & サポート,日本
GDQTMS3	634-BWNX, 821-19445	vSphere 6 ROBO Standard (25 VM pack), 3 年間 ライセンス & サポート,日本
GDZ02H9	634-BWMY, 821-19446	vSphere 6 ROBO Standard (25 VM pack), 5 年間 ライセンス & サポート,日本
GE13GQJ	487-12500, 634-BWMU	vSphere 6 ROBO Advanced (25 VM pack), 1 年間 ライセンス & サポート,日本
GED3RO4	634-BWNQ, 821-19443	vSphere 6 ROBO Advanced (25 VM pack), 3 年間 ライセンス & サポート,日本
GFQ03VP	634-BWOG, 821-19444	vSphere 6 ROBO Advanced (25 VM pack), 5 年間 ライセンス & サポート,日本
GFV7SGL	487-12487, 634-BWNZ	vSphere 6 ROBO Enterprise (25 VM pack), 1 年間 ライセンス & サポート,日本
GG47ODE	487-12491, 634-BWNV	vSphere 6 ROBO Enterprise (25 VM pack), 3 年間 ライセンス & サポート,日本
GH2CDRT	487-12492, 634-BWOY	vSphere 6 ROBO Enterprise (25 VM pack), 5 年間 ライセンス & サポート,日本

VMware vSphere Scale Out ライセンス

Option Id	SKU	Item
GP1V9TM	487-11190, 528-BEQR	vSphere Scale Out, 8 CPUs (max 32 cores/CPU ソケット), 1 年間 ライセンスとサポート,日本
GP3CMIQ	528-BEQG, 821-19447	vSphere Scale Out, 8 CPUs (max 32 cores/CPU ソケット), 3 年間 ライセンスとサポート,日本
GP9XGEI	528-BEQQ, 821-19448	vSphere Scale Out, 8 CPUs (max 32 cores/CPU ソケット), 5 年間 ライセンスとサポート,日本

仮想化ソフトウェアとサポート [Module Id:1665](続き)

構成フローへ戻る

VMware vSAN ライセンス

Option Id	SKU	Item
GHA09E1	528-CJTQ, 821-16379	vSAN Standard Edition, 1 CPU (max 32 cores/CPU ソケット), 3 年間 ライセンスとサポート,日本
GIG8KZC	528-CJTL, 821-16380	vSAN Standard Edition, 1 CPU (max 32 cores/CPU ソケット), 5 年間 ライセンスとサポート,日本
GK4CPFB	528-CJTN, 821-15864	vSAN Advanced Edition, 1 CPU (max 32 cores/CPU ソケット), 1 年間 ライセンスとサポート,日本
GOBIC78	528-CJTS, 821-15865	vSAN Advanced Edition, 1 CPU (max 32 cores/CPU ソケット), 3 年間 ライセンスとサポート,日本
GP4XLCA	528-CJTT, 821-15866	vSAN Advanced Edition, 1 CPU (max 32 cores/CPU ソケット), 5 年間 ライセンスとサポート,日本
GD19YU5	634-BWNU, 821-16378	vSAN Enterprise Edition, 1 CPU (max 32 cores/CPU ソケット), 1 年間 ライセンスとサポート,日本
GH79LA0	487-12489, 634-BWON	vSAN 6 Standard ROBO(25 VM Pack), 1年間 ライセンス & サポート,日本
GH84OFL	487-12496, 634-BWOX	vSAN 6 Standard ROBO(25 VM Pack), 3年間 ライセンス & サポート,日本
GI3JGVO	487-12497, 634-BWNJ	vSAN 6 Standard ROBO(25 VM Pack), 5年間 ライセンス & サポート,日本
GI7LD19	634-BWPF, 821-19440	vSAN 6 Advanced ROBO(25 VM Pack), 1年間 ライセンス & サポート,日本
GIWP7RL	634-BWOB, 821-19441	vSAN 6 Advanced ROBO(25 VM Pack), 3年間 ライセンス & サポート,日本
GIXJBR3	634-BWNL, 821-19442	vSAN 6 Advanced ROBO(25 VM Pack), 5年間 ライセンス & サポート,日本
GJ692P7	487-12493, 634-BWPC	vSAN 6 Enterprise ROBO(25 VM Pack), 1年間 ライセンス & サポート,日本
GK7TMHQ	487-12494, 634-BWOL	vSAN 6 Enterprise ROBO(25 VM Pack), 3年間 ライセンス & サポート,日本
GKI3G0A	487-12495, 634-BWNP	vSAN 6 Enterprise ROBO(25 VM Pack), 5年間 ライセンス & サポート,日本

VMware HCI Kit ライセンス

Option Id	SKU	Item
GKR94ML	634-BWPJ, 821-20403	HCI Kit Operations Management, 1 年間 ライセンス & サブスクリプション,日本
GM1CK5W	634-BWOF, 821-20402	HCI Kit Operations Management, 3 年間 ライセンス & サブスクリプション,日本
GNE4D3B	634-BWMW, 821-20401	HCI Kit Operations Management, 5 年間 ライセンス & サブスクリプション,日本

VMware vCenter ライセンス

Option Id	SKU	Item
VCT1YJ	528-BBVG	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 1年間, 日本
VCT3YJ	528-BBWK	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 3年間, 日本
VCT5YJ	528-BBVW	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 5年間, 日本
VCS1YJ	634-BHDZ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本
VCS3YJ	634-BHDS	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本
VCS5YJ	634-BHGM	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は32ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は40ページをご確認ください。
ISDMとvFlashカードリーダーの構成詳細は41ページをご確認ください。
ブート最適化ストレージカードの構成詳細は24ページをご確認ください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

構成フローへ戻る

●追加コア/サーバーライセンス、およびSQL CALにつきましては、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]からご選択ください。

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI, Japanese	**GHFZM9J**	634-BUZH
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Includes 5 Device CALs, NFI, Japanese	**GE3S918**	634-BUZJ
	4コア	Microsoft SQL Server 2019 Standard, 4 CORE, OEM, NFI, Japanese	**GS41EML**	634-BUZT
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI, ENGLISH	**GAVZSP8**	634-BUWU
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Includes 5 Device CALs, NFI, ENGLISH	**G7LSC35**	634-BUWS
	4コア	Microsoft SQL Server 2019 Standard, 4 CORE, OEM, NFI, ENGLISH	**GI35OVY**	634-BUWX

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード 2017/2016 DWGD メディア 付き

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Incl. 5 USER CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media, Japanes	**GVASF73**	634-BUZL
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Incl. 5 Device CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media, Japan	**GV6MP7E**	634-BUZC
	4コア	Microsoft SQL Server 2019 Standard, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media, Japanese	**GYM3GA4**	634-BUZB
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media	**GYC8FTW**	634-BUWT
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2019 Standard,OEM, Includes 5 Device CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media	**GVH9UAL**	634-BUXB
	4コア	Microsoft SQL Server 2019 Standard, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media	**GU79GTZ**	634-BUWY

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は41ページをご確認ください。

iDRAC システム管理 Upgrades [Module Id:1659]

構成フローへ戻る

●iDRAC9の設定項目となります。ご選択いただいた内容が製品出荷時に反映されます。
●詳細はリンク先にてご確認ください。
iDRAC9 4.xx Series
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/idrac9-lifecycle-controller-v4.x-series/docs

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise	
ADEB	631-AAAK	Provisioning Server	○	○	OpenManage Essentialsサーバーが自動的にサーバー検出します。
DHCP	379-BCRB	DHCP with Zero Touch	×	○	DHCPサーバーとNFS/CIFSの共有ファイルサーバーを用いて、プロファイルベースの一括設定が可能になります。
SHLOM	379-BBTT	iDRAC management traffic over shared LOM	○	○	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートをiDRACリモートコンソール用ポートとして利用する場合にはこちらをご選択ください。
STATIC	385-BBLG	Static IP	○	○	デフォルト設定がDHCPとなっております。前世代サーバー同様のIPアドレスでの出荷をご希望の場合にはこちらをご選択ください。
G5B1LYS	528-BCBW	MAC アドレス レポート サービス	×	○	詳細は営業担当までお問い合わせください。

Embedded システム管理の構成詳細は25ページをご確認ください。

追加ソフトウェア[Module Id:1698]

構成フローへ戻る

●vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageをプラグイン、単一コンソールで、物理・仮想環境を管理することができます。
●vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 基礎編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_01/
●vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 導入編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_02/

Option Id	SKU	Item
VMV3Y	634-BJBD	OpenManage Integration for VMware vCenter - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled
VMV5Y	634-BJBC	OpenManage Integration for VMware vCenter - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], データプロテクション [Module Id:159]

構成フローへ戻る

SupportAssist for Enterprise

お客様のダウンタイムを低減し、トラブルシューティングにかかる時間と労力を減らすことができる、自動化されたプロアクティブな予測型サポートテクノロジーです。

予測型のシナリオの例

SupportAssistがサーバーのドライブ障害の発生を予測。アラートが ITマネージャに送信されDell EMCによるサポートが開始。

お客様のデータセンター

テクニカルサポート

Dell EMC のテクニカルサポートがIT マネージャに連絡。同時にドライブを交換するためのパーツのディスパッチと技術者の派遣を計画。

Dell EMC の技術者が予定されたメンテナンス期間中にドライブを交換。

解決

サーバーのドライブが障害発生前に交換され、ユーザーへの影響やデータロスなく解決。

保守サービスは下記のモジュールの組み合わせとなります。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30]	保守期間	月単位での選択が可能となります。
	保守サービスレベル	Basic / ProSupport / ProSupport Plus
	オンサイト作業日時	翌営業日（6営業日9-17時）/ ミッションクリティカル 当日4時間（24x365）
オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	あり / なし	
データプロテクション [Module Id:159]	あり / なし（HDD返却不要サービス）	

保守サービスレベルの比較

	Basic	ProSupport	ProSupport Plus
リモートテクニカルサポート	9×5	24×7	24×7
対象製品	ハードウェア	ハードウェア ソフトウェア	ハードウェア ソフトウェア
オンサイト ハードウェアサポート	翌営業日 ※3	翌営業日/4時間ミッションクリティカル	翌営業日/4時間ミッションクリティカル
自動問題検知とプロアクティブなケース作成		○	○
セルフサービス型ケース管理		○	○
ソフトウェアアップデートへのアクセス		○	○
ProSupportエンジニアへの優先アクセス			○
サードパーティソフトウェアサポート ※1			○
専任のTechnology Service Manager(TSM)			○
お客様の保有機器に対する月次インシデントレポート			○
半年ごとのシステムメンテナンス ※2			○

※1 対象サードパーティソフトウェアに限ります。サードパーティベンダーがサポートを終了したバージョンについてはサービス適用外となります。
サポート提供時間、サポート内容はサードパーティベンダーとの契約内容により異なります。サードパーティベンダーから解決策が提供されない場合があります。
※2 Dell EMC の機器を最新の状態に保つため、対象ファームウェア、BIOS、ドライバーの最新バージョンをインストールするサービスです。
※3 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。

オプションサービス

HDD返却不要サービス	ハードディスク故障でハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクの返却が不要となります。 お客様がハードディスクを保持することで、機密データや知的財産へのアクセスをコントロール。 お客様社内のコンプライアンスやプライバシー規定に順守することが可能です。
オンサイト診断サービス	お客様に代わり、デルのエンジニアがオンサイトしてトラブルシューティングを実施します。 通常実施される電話によるトラブルシューティングにお客様が費やす時間を短縮することができます。 ProSupport以上で提供されるオンサイトオプションです。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], データプロテクション [Module Id:159]（続き）

構成フローへ戻る

オンサイト対応

	ベーシック 翌営業日オンサイト対応 ※1	ProSupport 翌営業日オンサイト対応	ProSupport ミッションクリティカル 当日4時間オンサイト対応 及び上位サポート
オンサイト対応	電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。		電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、当日4時間以内を目標にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。
オンサイト実施基準日	テクニカルサポートによるオンサイト修理の判断が当日16時までになされない場合は、その翌営業日が基準日となります。		テクニカルサポートによるオンサイトおよびパーツ配送決定時。
オンサイト受付時間	月－金 9:00－16:00 ※2（祝祭日、12月29日－1月3日を除く）		24時間 365日
オンサイト作業開始時間	月－土 9:00－17:00（祝祭日、12月29日－1月3日を除く）		24時間 365日
最終退出時間	19:00		N/A

※1　一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。
※2　時間以降の受付は翌営業日オンサイト対応となります。

●お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービス タグ（またはエクスプレス サービス コード）をご用意ください。
●エクスプレス サービス コードはサービス タグを10桁以上の数値に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
●1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。
●詳細はURL、もしくは一覧表をご確認ください。

サポート概要トップ
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services
ベーシックハードウェアサポート
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-hardware-service-commercial-sd-jp.pdf
ProSupport
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-emc-prosupport-for-enterprise-sd-ja-jp.pdf
ProSupport Plus
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prosupport-plus-sd-ja.pdf
HDD返却不要サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~Dell_Keep_Your_Hard_Drive_v3_0_December_1_2014_PR_JA.pdf
オンサイト診断サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf

デプロイメントサービス [Module Id:714]

構成フローへ戻る

●SKU:683-20939 ProDeploy フレックス プランニングとマネジメント(SOW 必要)および、SKU:683-20770 ProDeploy ボリューム 価格 (最小 Qty と Separate 非-Tied Sku 必要)は単体ではご利用頂けません。詳細は各担当営業へご連絡ください。
●各種詳細につきましては、下記URLもご参照ください。
Basic Deployment
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-deployment-for-enterprise-sd-ja.pdf
ProDeploy
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prodeploy-for-enterprise-sd-ja.pdf
ProDeploy Plus
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prodeploy-plus-for-enterprise-sd-ja.pdf

Option Id	SKU	Item
P-YD93	683-19796	ベーシック デプロイメント Dell サーバー T シリーズ
P-YD112	683-20198, 683-20199	ProDeploy Dell サーバー T シリーズ
P-YD113	683-20200, 683-20201, 706-12468	ProDeploy Plus Dell サーバー T シリーズ
X-YD42	683-20939	ProDeploy フレックス プランニングとマネジメント(SOW 必要)
X-XR197	683-18894	このオーダーにカスタムインストールが必要
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし
GSRHP7U	683-20770	ProDeploy ボリューム 価格 (最小 Qty と Separate 非-Tied Sku 必要)

導入前・導入時・導入後のサービス比較

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
導入前	プロジェクト管理用の一元化した連絡窓口		○	○
	サイトの対応性評価		○	○
	導入計画		○	○
	ProSupport Plus エンタイトルメントのテクノロジサービスマネージャの関与			○
導入時	導入サービス時間	営業時間	24時間 365日	24時間 365日
	オンサイトでのハードウェア設置、ケーブル接続、ラベル貼付	○	○	○
	梱包資材の移動	○	○	○
	オペレーティングシステム、ファームウェア、ハイパーバイザーのインストールおよび構成		○	○
	ツールを使用した環境マッピングとレポート作成			○
	ストレージのデータ移行分析と推奨			○
	ネットワークのマルチベンダー統合テスト、スイッチ交換とカットオーバーサポート			○
	プロジェクトの文書化と情報の引継ぎ		○	○
導入後	導入の検証		○	○
	デルテクニカルサポートへの構成データの転送		○	○
	導入後30日間の構成サポート			○
	Dell EMC エデュケーションサービスのトレーニングクレジット			○

※ 一部のソフトウェア製品に対しては、ハードウェアの設置は適用されません。
※ 一部の製品には提供されないものがあります。詳しくはサービス概要、サービスブリーフをご参照ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

構成フローへ戻る

●本サービスはデプロイメントサービスの追加オプションとなります。
●本サービスに関しましては営業担当までご相談ください。
●ProDeployの詳細に関しましては次の URL よりご確認ください。
エンタープライズ向け ProDeploy (ProDeploy for Enterprise)
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prodeploy-for-enterprise-sd-ja.pdf

Option Id	SKU	Item
X-IR146	683-17477	リモートサービス After Hours
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy 追加 デプロイメント タイム:4 時間 リモート サーバー テクニカル リソース
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy 追加 デプロイメント タイム:8 時間 オンサイト プロジェクト マネジメント
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy 追加 デプロイメント タイム:8 時間 オンサイト サーバー テクニカル リソース
G6EJ7GX	683-23203	ベーシック デプロイメント アップグレード of Dell EMC サーバー, Addon
GTWAX5U	683-20186	Codeliver 通知 - 制限 アクセス: Codeliver 資格 パートナー のみ (ProDeploy必要)
GK9JYTF	683-21448	ラック 内蔵, Original Pack
X-IR142	683-17473	Dell PowerEdge サーバへの Windows スイートのリモートインストール

デプロイメントサービスの構成詳細は48 ページをご確認ください。

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280]

構成フローへ戻る

●エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
●様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、
お客様のご都合に合う形態でトレーニングが受講できます。
●トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション（Pro Deploy Plus）を購入、あるいはハードウェアとともに購入、
またはクレジット単体での購入が可能です。
●1括でまとめてトレーニングクレジットを購入してもいいですし、期ごとに、必要なクレジットを追加・累積することもできます。トレーニングクレジットは購入日から
1年間有効で、デルエデュケ ーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースにご利用いただけます。
●現在提供可能なコース一覧など、まずは、エデュケーションサービス（JPDellEducationServices@Dell.com）までお問合せください。

Option Id	SKU	Item
P-DR54	706-12402	Optimizing & Managing Dell FX2 統合型 ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
P-DR51	706-12397	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge VRTX 統合型 ソリューション用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR52	706-12398	Optimizing & Managing Dell PowerEdge VRTX 統合型 ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
GGQ6BWS	706-12890	DES,Dell EMC PowerEdge サーバー コンセプト & プロダクト On Demand 1年間
G36TD7Y	706-12878	DES, Dell EMC PowerEdge Install Mgmt Diag OnDemand オーダー日付から期限は1年間となります
G0NO16F	706-12870	EDU SVC-Redeem at www.LearnDell.com Dell EMC PE Install Mgmt Diag VILT 3日間 オーダー日付から期限は1年間となります
GXKIOM3	706-12871	EDU SVC-Redeem at www.LearnDell.com Dell EMC PE Install Mgmt Diag Onsite 3日間 オーダー日付から期限は1年間となります
GHY56OT	706-12896	教育 サービス-Open マネージ エンタープライズ 機能,Implementation & Administration,2日間 VILT
GZFP6AR	706-12898	教育 サービス-Open マネージ エンタープライズ 機能,Implementation & Administration,2日間 オンサイト
X-DR799	706-12547	教育 サービス トレーニング クレジット 1 - Redeem at www.LearnDell.com, 1年間有効
X-DR800	706-12548	教育 サービス トレーニング クレジット 10 - Redeem at www.LearnDell.com, 1年間有効
X-DR801	706-12549	教育 サービス トレーニング クレジット 100 - Redeem at www.LearnDell.com, 1年間有効
X-DR802	706-12550	教育 サービス トレーニング クレジット 1000- Redeem at www.LearnDell.com, 1年間有効
X-DR803	706-12551	教育 サービス トレーニング クレジット 10000 - Redeem at www.LearnDell.com, 1年間有効

構成詳細情報

ラックレール [Module Id:1610]

構成フローへ戻る

●Dell EMCレールキットは19インチラック用のEIA-310-E仕様に準拠しています。
●レール調整可能範囲は、ラックの前後ポストの外側面の距離を表します。
●Dell EMCのTitan/Titan-Dラックへの搭載の場合は、2U Combo Drop-In/Stab-In レール をご選択ください。
●ケーブルマネージメントアームをご選択いただければ、サーバー背面のコードとケーブルを整理して固定し、ケーブルを外さずにサーバーをラックから引き出すことができます。
●「キャスター , T440 [Option ID:5106754]」はタワー構成でご利用いただけます。
●ラックレールとラックとの互換性の詳細は、下記URLにてご確認いただけます。
https://www.dell.com/learn/us/en/555/business~solutions~engineering-docs~en/documents~rail-rack-matrix.pdf (英語)

Option Id	SKU	Item	サポートラックタイプ			レール調整可能範囲						最小ラックレール奥行き (mm)
			4ポストラック			Square(角穴)		Round(丸穴)		Thread(ネジ穴)		
			四角穴	ネジ無丸穴	ネジ穴	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
RROOB	770-BBMM	ReadyRails™ スライドレール ケーブルマネージメントアームなし	○	○	○	686	756	672	749	686	771	756
RRCMA	770-BBCS, 770-BBMM	ReadyRails™ スライド レール ケーブルマネジメント アーム 付き										840
NRCMCS	770-BBCR	ラックレール なし, ケーブル マネージメント Armなし, キャスター なし										
5106754	770-BCJL	キャスター , T440										

内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
5106059	429-ABCK	DVD ROM, SATA, 内蔵
5106058	429-ABCJ	DVD +/-RW, SATA, 内蔵
NODVD	429-AAIQ, 429-AAQS	内蔵 光学 ドライブ なし

種類	W/R	速度		対応メディア								
		CD	DVD	DVD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R DL	DVD-RAM	DVD+R/RW	DVD+R DL	CD-R/RW	CD-ROM	CD-DA
DVD ROM	Write	—	—	書き込み不可								
	Read	x24	x8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVD+/-RW	Write	x24	x8	○	—	○	○	○	○	○	—	—
	Read	x24	x8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Removable ストレージ [Module Id:1580]

構成フローへ戻る

●テープ装置にて使用するカートリッジについては営業担当までご相談ください。

Option Id	SKU	Item	Internal Tape Drive
5106169	405-AAOO, 440-BBFC, 440-BBFE	LTO6 内蔵 テープ ドライブ	LTO6
5106170	405-AAOO, 440-BBFC, 445-BBCC	LTO7 内蔵 テープ ドライブ	LTO7
GQ4GFOX	405-AAOO, 440-BBFC, 445-BBCI	LTO8 内蔵 テープ ドライブ	LTO8

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

構成フローへ戻る

● ネットワークカードとトランシーバの互換性につきましては別途営業担当までご相談ください。

トランシーバ

Option Id	SKU	Item
QLSFP	406-BBCT	Qlogic, トランシーバ, SFP+, 10Gb, 短距離
XS1000	407-BBEL	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP, 1000BASE-T
FNG1CP	407-BBWT	デル ネットワーキング トランシーバ, SFP+ 10GBASE-T, 30m reach on CAT6a/7
S25G85	407-BBZO	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+ 10GbE SR, 85c, MMF Duplex, LC
GY8SJMN	407-BCBE	デル EMC PowerEdge SFP+ SR Optic, 10GbE, 850nm
SFP10SR	407-BBEF	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波長, 300m リーチ
10GBLR	407-BBEE	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm 波長, 10km リーチ
F622T5	407-BBWO	デル ネットワーキングトランシーバ, SFP28, 25GbE, SR, 850nm,MPO, OM3/OM4 MMF

ケーブル

Option Id	SKU	Item
SG844N	407-BBDR	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 1m
SH612N	407-BBDU	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 3m
SH614N	407-BBDT	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 5m
1TRSFP	407-BBPR	1 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き
3MTSFC	470-AADZ	3 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き
5MTCSC	470-AAEB	5 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き
F9KCMD	470-ABME	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル,2 メートル
FRKJ7H	470-ABMH	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル,3 メートル
FP8VXY	470-ABMM	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル,5 メートル
F65KM4	470-ABLY	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル,7 メートル
FHP33R	470-ABMC	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル,10 メートル
FC65GY	470-ABMK	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル,15 メートル
F7C60X	470-ABMO	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル,20 メートル
40G1M	470-AAFE	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 1 メートル
403GM	470-AAGI	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 3 メートル
C40PC5M	470-AAFF	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 5 メートル
NS405M	407-BBPP	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 5 メートル
40GB1M	470-AAGD	デル ネットワーキング ケーブル 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル 1 メートル
40GB3M	470-AAGE	デル ネットワーキング ケーブル 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル 3 メートル
QBD5M	470-AAFD	デル ネットワーキング,ケーブル,40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウトケーブル, 5 メートル
Q28BK1	470-ABOR	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 1 メートル
Q28BK2	470-ABOS	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 2 メートル
Q28BK3	470-ABOT	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 3 メートル

その他

Option Id	SKU	Item
G6E1ZY4	570-AAKV, 580-ADPO	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック,日本語
KMEN1	570-AAKV, 580-ADJC	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック, 英語
G1S8QIR	570-AAKV	Dell MS116 Wired マウス ブラック
8DRUSB	429-AAOK	8X DVD-ROM, USB, 外付け

追加 ネットワークカードの構成詳細は28ページをご確認ください。

内蔵 光学 ドライブの構成詳細は50ページをご確認ください。

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
5106454	631-ABLM	電子 システム ドキュメンテーションと OpenManage DVD キット,Poweredge T440
NODOCS	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

構成フローへ戻る

●DellEMCのCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。
●主にオフラインオーダーでカスタム提供しております形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item
STASRPT-CCC	693-14465, 708-10069, 708-10070, 708-10071, 708-10072, 708-10074, 708-10076, 708-10078	スタンダード 構成 サービス アセット レポート
GOWH602	691-15735, 693-14144, 693-14465, 693-15363, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG システム レポート, Emailによるデリバリー
G9GBZXM	691-15734, 693-14144, 693-14465, 693-15362, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG チャネル システム レポート, Emailによるデリバリー

● Dell EMC,及び Dell EMC が提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国 Dell Inc.又はその関連会社の商標又は登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2018-2022 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.