

P2419H 23.8インチワイド モニター

e型番 : P2419H

1,920 × 1,080
16 : 9

IPS



省スペース

従来機種よりもスリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。¹

IPSパネルによる広い視野角度で視認性が向上、快適な業務が可能です。

向上したケーブル管理設計により、ケーブルを簡単にすっきりと整理できます。



生産性を向上

3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。

また、デュアルモニターでの業務では、モニター1台の利用時より生産性が最大で21%向上²します。

複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置を選ぶことができます。

Dell Display Manager



Easy Arrange機能

複数のアプリケーションを利用時、簡単に画面を分割。接続している複数台のスクリーンにまたいでタイル表示することも可能。

快適な業務をサポート

角度や高さを自由に調節し、快適にモニターをご利用いただけます。



TÜV[®]認定モニターは、ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。

高い信頼性

プレミアムパネル保証や3年間良品先出しサービス³、オプションのProSupport⁴により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。⁷ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1²



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続⁸

*出所: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

特徴と製品仕様



- A 電源コネクタ
- B HDMIポート
- C スタンドロック機能
- D DisplayPort
- E VGAコネクタ
- F USBアップストリームポート
- G USBダウンストリームポート (x2)
- H USBダウンストリームポート (x2)

モニター

名称	Dell 24型モニター - P2419H
表示サイズ (対角線)	60.45 cm (23.8インチ)
アクティブな表示領域	
幅	527.04 mm (20.75インチ)
高さ	296.46 mm (11.67インチ)
最大プリセット解像度	1,920 x 1,080 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
ピクセルピッチ	0.275 mm x 0.275 mm
解像度 (PPI)	92
輝度	250 cd/m ² (標準)
サポート色数	色域 (通常) : 72% (CIE1931) ⁷ 色深度 : 1,670万色
コントラスト比	1,000:1 (標準)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	8ミリ秒 (標準) 、5ミリ秒 (高速) - (GTG)
パネルタイプ	IPS
バックライトテクノロジー	LEDエッジライトシステム
ComfortView によるちらつきのない画面	あり
Dell Display Managerの互換性	あり
リモート資産管理	あり (Dell Commandを利用) モニター
表示画面のコーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理

接続

コネクタ	DisplayPort バージョン 1.2 x 1、HDMI ポート バージョン 1.4 x 1、VGA ポート x 1、USB 3.0アップストリームポート (底面) x 1、USB 3.0 ダウンストリームポート x 2 (側面)、USB 2.0ダウンストリームポート x 2 (底面)
組み込み型デバイス	USB 3.0 超高速ハブ (USB 3.0 アップストリームポート x 1 付き)、USB 3.0 ダウンストリームポート x 2、USB 2.0 ダウンストリームポート x 2

設計上の特長

調整機能	高さ調整可能なスタンド (130 mm) 、傾き (-5°~21°) 回転 (-45°~45°) 、ピボット (-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブルロックは別売り)
フラットパネル マウントインターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)

電源

AC入力	VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準)
電圧/周波数/電流	
電力消費量 (動作時)	18W (標準) / 42W (最大) ⁸
電力消費量 (スタンバイ/スリープ時)	0.3W未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)	356.1 mm~486.1 mm、14.02インチ~19.14インチ
幅	537.8 mm (21.27インチ)
奥行	166.0 mm (6.54インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント用)	約 3.26 kg (7.19ポンド)
重量 (スタンドを含む)	約 5.25 kg (11.57ポンド)
重量 (パッケージを含む)	約 7.10 kg (15.65ポンド)

サービス

標準サービスプラン	プレミアムパネル交換、3年間良品先出しサービス ²
オプションのサービスプラン	Dell ProSupport ⁴
環境に関する法令等の遵守	ENERGY STAR [®] 、EPEAT [®] (該当国で登録済み ⁹)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリーのモニター (外部ケーブルを除く)、ヒ素含有率ゼロのガラス、水銀含有率ゼロ (パネルのみ)

パッケージの内容

コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> • スタンド付きモニター • DisplayPort ケーブル • VGA ケーブル • USB3.0 アップストリームケーブル • 電源ケーブル • クイックセットアップガイド • 安全と規制に関する情報
ケーブル	
ドキュメント	

1 2018年3月時点で競合している23.8インチモニターのモニターベースの面積を比較したデルの社内分析に基づきます。2 *出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand 3 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配達日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。5 出典: デルが委託した2018年11月のDell 24インチUSB-CモニターP2419H/HCとDell 24インチモニターP2414H/HCを比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 6 TÜV 認定 (ID0000051369- ちらつきなし / ID0000051370- 低 (明るい青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.com をご覧ください。7 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、Dell.com/warranty をご覧ください。8 色域 (標準) はCIE1976 (82%) およびCIE1931 (72%) のテスト基準に基づいています。9 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。10 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。

●製品の購入には、デルテクノロジーズの販売条件 (https://www.dell.com/learn/ja/ja/jp/1terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデルテクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にこちらご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクトアンプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルテクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料および入金時の搬入手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続を行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologies社は、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centino、Centino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ外箱など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様が2019年3月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp