

P2419HC 23.8インチワイド Type-C モニター

e型番 : [P2419HC](#)1,920 × 1,080
16 : 9

省スペース

従来機種よりもスリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。²

IPSパネルによる広い視野角度で視認性が向上、快適な業務が可能です。

向上したケーブル管理設計により、ケーブルを簡単にすっきりと整理できます。



生産性を向上

3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。

また、デュアルモニターでの業務では、モニター1台の利用時より生産性が最大で21%向上します。³

複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置を選ぶこともできます。

Dell Display Manager



Easy Arrange機能

複数のアプリケーションを利用時、簡単に画面を分割。接続している複数台のスクリーンにまたいでタイトル表示することも可能。

快適な業務をサポート

USB Type-Cケーブルは、1本で映像・音声・USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給が可能なオールインワンケーブルです。



(USB Type-C対応 ノートPC利用時) 角度や高さを自由に調節し、快適にモニターをご利用いただけます。



TÜV⁴認定モニターは、ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。

高い信頼性 - 世界ナンバー1のモニターブランド*

プレミアムパネル保証⁵や3年間良品先出しサービス⁶、オプションのProSupport⁶により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1¹



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続*

*IDC: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

特徴と製品仕様



- A 電源コネクタ
- B HDMI ポート
- C スタンドロック機能
- D DisplayPort (入力)
- E DisplayPort (出力)
- F USB-C コネクタ
- G USB タウンストリーム ポート (x2)
- H USB タウンストリーム ポート (x2)

モニター

名称	Dell プロフェッショナルシリーズ P2419HC 23.8インチワイド USB-C モニター 60.45 cm (23.8 インチ)
表示サイズ (対角線) アクティブな表示領域	
幅	527.04 mm (20.75 インチ)
高さ	296.46 mm (11.67 インチ)
最大アセット解像度	1,920 x 1,080 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
ピクセルピッチ	0.275 mm x 0.275 mm
解像度 (PPI)	92
輝度	250 cd/m ² (標準)
サポート色数	色域 (通常) : 72% (CIE1931) ⁷ 色深度 : 1,670 色
コントラスト比	1,000:1 (標準)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	8ミリ秒 (標準) 、5ミリ秒 (高速) - (GTG)
パネル タイプ	IPS
バックライトテクノロジー	LEDエッジライト システム
ComfortView によるちらつき のない画面	あり
Dell Display Manager の 互換性	あり
リモート資産管理	あり (Dell Command を利用) モニター
表示画面のコーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理

接続

コネクタ	HDMI ポート x 1, DP (入力) ポート x 1, DP (出力) ポート x 1, USB Type C ポート x 1, USB 2.0 タウン ストリーム ポート (下部) x 2, USB 3.0 タウンストリー ム ポート (側面) x 2
組み込み型デバイス	USB 3.0 超高速ハブ (USB 3.0 タウンストリーム ポート x 2, USB 2.0 タウンストリームポート x 2)

設計上の特長

調整機能	高さ調整可能なスタンド (130 mm) 、傾き (-5° ~21°) 回転 (-45°~45°) 、ピボット (-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティロックスロット (ケーブルロックは別売り)
フラット パネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)

電源

AC入力	VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準)
電圧/周波数/電流	
電力消費量 (動作時)	18 W (標準) / 119 W (最大) ⁸
電力消費量 (スタンバイ/スリー プ時)	0.3 W未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)	356.1 mm~486.1 mm, 14.02インチ~19.14インチ
幅	537.8 mm (21.27 インチ)
奥行	166.0 mm (6.54 インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント 用)	約 3.52 kg (7.76 ポンド)
重量 (スタンドを含む)	約 5.45 kg (12.02 ポンド)
重量 (パッケージを含む)	約 7.26 kg (16.01 ポンド)

サービス

標準サービス プラン	プレミアム パネル交換、3年間良品先出しサービス ⁹
オプションのサービス プラン	Dell ProSupport [®]
環境に関する法令等の遵守	ENERGY STAR [®] 、EPEAT [®] (該国で登録 済み) ¹⁰ 、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、 BFR/PVCフリーのモニター (外部ケーブルを除く) ¹¹ 、 ヒ素含有率ゼロのガラス、水銀含有率ゼロ (パネル のみ)

パッケージの内容

コンポーネント ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> • スタンド付きモニター • USB Type-C ケーブル (C-C) • DisplayPort ケーブル • ケーブルタイ • 電源ケーブル • クイックセットアップガイド • 安全と規制に関する情報
ドキュメント	

⁷出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 ~ 2020 Q2 Share by Brand 1 デルは標準 USB-C 仕様およびプロコに準拠しており、上記のモニターは最大 65W の電力を供給します。デル以外の USB-C システムの機能は異なる場合があります。2 2018年3月時点で競合している 23.8 インチ モニターのモニターベースの面積を比較したデルの社内分析に基づきます。3 出典：デルが委託した 2018年11月の Dell 24 インチ USB-C モニター P2419HHC と Dell 24 インチ モニター P2414HHC を比較した Principled Technologies レポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 4 TÜV 認定 (ID0000051369 - ちらつきなし / ID0000051370 - 低い (明るい青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.com をご覧ください。5 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを送送します。配達日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecon/tracks/global をご覧ください。6 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。7 色域 (標準) は CIE1976 (82%) および CIE1931 (72%) のテスト基準に基づいています。8 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。9 該当する国では EPEAT 登録済みです。EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale) 、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なかり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お買いになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがあります。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限ります。但し、第三者製品、Dell EMC 製品及び旧 EMC 製品、プリンターインクカートリッジ、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料および入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカードからお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金がお社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なかり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologies ロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2019年3月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp