

P2421 24インチワイド モニター

e型番 : P2421

1,920 × 1,200
16 : 10

IPS



広く見やすい表示領域

24インチ16:10 WUXGA 1920 x 1200モニターは一般的な16:9のフルHDのモニターよりも画面面積が11%広く、縦方向に広く表示できます。

回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。



3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。

Dell Display Manager

複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置を選ぶことができます。

Dell Display Manager



Easy Arrange機能

複数のアプリケーションを利用時、簡単に画面を分割。接続している複数台のスクリーンにまたいでタイル表示することも可能。

快適な業務が可能

HDMI、DisplayPort、DVIと豊富な接続端子を搭載。あらゆる環境で利用が可能です。

ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がかからないように設計されています。

旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。すっきりと片付いたデスクで作業できます。

高い信頼性

プレミアムパネル保証や3年間良品先出しサービス³、オプションのProSupport⁴により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。³

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*を達成しました。



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

特徴と製品仕様



- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 セキュリティ ロック スロット | 5 スタンド ロック機能 | 9 USB 2.0ダウンストリーム ポート (x2 - 背面) |
| 2 電源コネクタ | 6 DVポート | 10 USB 3.0ダウンストリーム ポート (x2 - 側面) |
| 3 DisplayPort | 7 VGAコネクタ | |
| 4 HDMIポート | 8 USB 3.0アップストリーム ポート | |



モニター 名称

名称	Dell プロフェッショナルシリーズ P2421 24インチワイド モニター
表示サイズ (対角線)	611.3 mm (24.10 インチ)
水平方向	518.4 mm (20.41 インチ)
垂直方向	324.0 mm (12.76 インチ)
最大リセット解像度	1,920 x 1,200 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:10
ピクセル ピッチ	0.270 mm x 0.270 mm
解像度 (PPI)	94
輝度	300 cd/m ² (標準)
サポート色数	色域 (通常) : 99% sRGB 色深度 : 1,670万色
コントラスト比	1,000:1 (標準)
視野角	178° (上下) 標準値/178° (左右) 標準
レスポンス タイム	8ミリ秒 (標準)、5ミリ秒 (高速) - (GTG)
パネル タイプ	IPS
バックライトテクノロジー	LEDエッジライトシステム
Dell Display Managerの 互換性	あり
デザイナーチェーン機能	なし
リモートセット管理	あり (Dell Command Monitorによる)
ディスプレイスクリーンコーティング	非光沢 (硬度3H、ハイズ25%)

接続

コネクタ	HDMI 1.4 x 1、DisplayPort 1.2 x 1、 DVI x 1、VGA x 1
内蔵デバイス	USB 3.0アップストリーム x 1、USB 3.0ポート (側面) x2 USB 2.0ポート (底面) x2

設計上の特長

調整機能	高さ調整可能なスタンド (130 mm)、傾き (-5~ 21°) 回転 (-45°~45°)、ピボット (-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブルロックは別売り)
フラット パネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)

電源

AC入力 (電圧/周波数/電流)	VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.2 A (標準)
電力消費量 (動作時)	16 W (標準) / 42 W (最大)**
電力消費量 (スタンバイ/スリープ 時)	0.3W未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)	370.8 mm~500.8 mm、14.60インチ~19.72インチ
幅	531 mm (20.91インチ)
奥行	166 mm (6.54インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント 用)	約 3.5 kg (7.63ポンド)
重量 (スタンドを含む)	約 5.6 kg (12.26ポンド)
重量 (パッケージを含む)	約 7.3 kg (16.14ポンド)

サービス

標準サービスプラン	3年間保証、良品先出しサービス ³ プレミアム パネル 保証 Dell ProSupport ⁴
オプションのサービスプラン	ENERGY STAR [®] 、EPEAT [®] 登録済み ⁵ (該当する 場合)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、 BFR/PVCフリーモニター (外付けケーブルを除く)、ヒ 素フリー ガラス、パネルのみ水銀フリー
環境に関する法令等の遵守	

パッケージの内容

コンポーネント ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> スタンド付きモニター 電源ケーブル DPケーブル (DP-DP) VGAケーブル (日本のみ) USB 3.0 アップストリームケーブル (モニターのUSBポート有効化用) クイックセットアップガイド 安全と認可機関に関する情報
ドキュメント	

*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand *** 最大の明るさとコントラストでの最大消費電力。1 出典 : デルが委託した2018年11月のシングル モニター構成の旧型モデルと比較した Principle Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。詳細なレポート : https://www.principletechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 2 2019年4月時点でのモニター サプライヤーからのエンジニアリング テストレポートによるデル社内分析に基づきます。実際の消費電力節約率は、モデルによって異なります。3 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。4 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。5 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 詳細の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デルテクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpoo1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なかり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日~ 2 週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期による納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデルテクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク/トナー、プロジェクトウェア等の消耗品、スペア/パーツの返品は受け付けておりません。デルテクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料および入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が発行に確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なかり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologies社は、米国 Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office 10、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ外、直視以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2020年2月1日現在に提供予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp