

P2422H 23.8インチ ワイドモニター

e型番 : P2422H

1,920 × 1,080
16 : 9

縦横回転

IPS

PremierColor

99%
sRGBPREMIUM PANEL
GUARANTEE

流通在庫

快適な業務が可能

各種調整機能で快適に

モニターの上下左右の傾き、回転、高さを調整して、一日中快適な角度で作業できます。さらに、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択できるので、柔軟性が高まります。

使いやすいジョイスティックを採用

使いやすいジョイスティックコントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。別売りのDellスリム サウンドバー (SB521A) を取り付けると、臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

スタイリッシュな設計

3辺極細ベゼルですっきりしたデザインのモニターは、小さなベースに使い勝手のよいケーブル管理システムを備えています。

生産性向上に直結

多様な接続機能

DisplayPort、HDMI、VGA、USBなど多様な接続ポートで、さまざまなデバイスと容易に接続できます。

クイックアクセス ポート

アクセスしやすいようディスプレイの前面にクイックアクセスポートを配置、コンテンツの共有も配信も簡単です。

3辺極細ベゼル

3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。デュアルモニター時は更に快適に利用が出来る、ユーザーの生産性を最大21%向上させることができます。⁴

常に目に優しい

ComfortView Plus

常時有効になっているComfortView Plus機能が、優れた色精度を実現しながら、ブルーライトの量を低減。¹

IPSパネル採用

上下左右 178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。sRGBカバー率 99%、セットアップしてすぐに正確な色彩が得られます。

DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能

Dell Display Manager[®]のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示し、効率的にマルチタスクを行うことができます。

高い信頼性 - 世界ナンバー1のモニターブランド*

プレミアム パネル保証や3年間良品先出しサービス²、オプションのProSupport³により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

おかげさまで、モニター出荷台数8年連続世界 No.1*



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 8年 32四半期 連続*

*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q1 Share by Brand

特徴と製品仕様



- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 スタンドロック | 7 USB 3.0 アップストリーム ポート |
| 2 電源コネクタ | 5 DisplayPort | 8 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A ダウンストリーム ポート (4) |
| 3 HDMIポート | 6 VGAコネクタ | |

<p>■ モニター</p> <p>有効表示領域 水平 垂直 最大解像度 アスペクト比 ピクセルピッチ ピクセルインチ (PPI) 輝度 色域 色深さ コントラスト比 視野角</p> <p>レスポンス タイム パネル テクノロジー バックライト テクノロジー ディスプレイ スクリーン コーティング ComfortView、フリッカーフリー Dell Display Manager リモート アセット管理 HDCP サポート</p> <p>■ 接続</p> <p>コネクタ</p> <p>■ 設計上の特長</p> <p>調整機能</p> <p>■ サウンドバー (オプション)</p>	<p>Dell プロフェッショナルシリーズ P2422H 23.8インチワイドモニター</p> <p>604.70 mm (23.8インチ) 527.04 mm (20.75インチ) 296.46 mm (11.67インチ) 1,920 x 1,080 (60 Hzの場合) 16:9 0.2745mm x 0.2745mm 93 250 cd/m² (標準) 99% sRGB 1,670万色 1,000:1 (標準) 178° (垂直) 178° (水平)</p> <p>5ミリ秒 (高速モード)、8ミリ秒 (通常モード) IPS 白色LEDエッジライト システム 非光沢 ○ (ComfortView Plus) ○ ○ (Dell Command Monitorを使用) HDMI 1.4 (HDCP 1.4)、DP 1.2 (HDCP 1.4)</p> <p>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) アップストリーム 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)</p> <p>高さ調整可能スタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右角度調整 (-45°~45°)、縦横回転 (-90°~90°)</p> <p>SB521A</p>	<p>セキュリティ VESAマウントサポート</p> <p>セキュリティ ロックスロット (ケーブルロック別売) VESA (100 mm x 100 mm)</p> <p>■ 電源</p> <p>AC入力 電圧/周波数/電流 電力消費量 (通常の運用時)</p> <p>AC 100~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5A 0.2 W (オフモード)⁶ 0.2 W (スタンバイモード)⁶ 12 W (オンモード)⁶ 48 W (最大)⁷</p> <p>消費電力 (スタンバイスリープ時) 0.3W未満</p> <p>■ 寸法 (スタンドを含む)</p> <p>高さ (収納時~伸張時)</p> <p>幅 奥行き</p> <p>高さ (収納時~伸張時) 364.00 mm (14.33インチ) ~ 496.11 mm (19.53インチ) 幅 537.80 mm (21.17インチ) 奥行き 179.57 mm (7.07インチ)</p> <p>■ 重量</p> <p>重量 (パネルのみ - VESAマウント時/ケーブルを除く) 重量 (スタンド・ケーブルを含む) 重量 (同梱物を含む)</p> <p>約3.39 kg (7.47ポンド) 約5.57 kg (12.28ポンド) 約7.95 kg (17.53ポンド)</p> <p>■ サービス</p> <p>標準サービス プラン オプションのサービス プラン 環境に関する法令等の遵守</p> <p>プレミアム パネル保証、3年間良品先出しサービス²/ハードウェア限定保証³ Dell ProSupport³ ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録 (該当する場合)⁴、RoHS準拠、TCO Edge認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用</p>
--	--	---

<p>■ パッケージの内容</p> <p>コンポーネント ケーブル</p> <p>ドキュメント</p>	<ul style="list-style-type: none"> • スタンド付きモニター • 電源ケーブル • DPケーブル (DP - DP) 1.8M • VGAケーブル 1.8M • SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) アップストリームケーブル • クイックセットアップガイド • 安全および規制情報
--	--

Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2~2021 Q1 Share by Brand 1 TÜV認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー (ID 1111236528、ID 1111236930)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。2 良品先出し: 電話オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所とモニターが65インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただきたくない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。3 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。4 出典: Dellの委託によりDell 24インチUSB-CモニターP2419H/HCとDell 24インチモニターP2414H/HCを比較したPrincipled Technologies社のレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」(2018年11月)に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文: https://www.pricedtech.com/DellP2419H_monitor_productivity_1118.pdf 5 限定ハードウェア保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、dell.com/warrantyをご覧ください。6 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。7 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度コントラスト設定。8 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。9 比較対象の取り付け可能モニターサウンドバーの公開仕様に対するDellの分析 (2020年7月)に基づきます。10 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリムサウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。Dell.com/monitors

●製品の購入には、Dellテクノロジーの販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/ja/pcorp/1items-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なにより次世代了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がDellテクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限ります。お受け付けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品およびDell EMC製品、プリンターインクカートリッジ、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。Dellテクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料および入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛かりのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なにより次世代了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/software/jp) ●Dell Technologiesは、米国 Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2021年5月現在に提供かつ予定している情報であり、予告なく仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

