

Dell プロフェッショナルシリーズ P2720D 27インチワイド モニター

DELL Technologies

e型番：P2720D



2,560 × 1,440
16 : 9



IPS



生産性を最大化

ベゼルがスリムな本体と小型の台座を採用、貴重なデスクスペースを有効に利用できます。

3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示、ユーザーの生産性を最大21%向上させることができます。¹

無料でダウンロード可能な Dell DisplayManager を使えば複数画面を利用して効率的に作業できます。

Dell Display Manager



Easy Arrange機能

複数のアプリケーションを利用時、簡単に画面を分割。接続している複数台のスクリーンにまたいでタイル表示することも可能。


鮮やかなQHD 高画質

27インチ、QHD高解像度 2,560 x 1,440 の表示域で、フルHDのモニターより広い画面領域で業務が可能です。

上下左右178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。

快適な業務が可能

回転、前後・左右の角度調整、高さ調節の各機能を利用し、正しい姿勢での業務を可能にします。



ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がからないように設計されています。²

高い信頼性

プレミアム パネル保証や3年間良品先出しサービス³、オプションのProSupport⁴により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします⁴

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*を達成しました。



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続*

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

特徴と製品仕様



- | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 電源コネクタ | 4 HDMI 1.4ポート | 7 USB 2.0ダウンストリームポート (x2 - 背面) |
| 2 セキュリティ ロック スロット | 5 DisplayPort 1.2 | 8 USB 3.0ダウンストリームポート (x2 - 側面) |
| 3 スタンドロック機能 | 6 USB 3.0アップストリームポート | |

モニター 名称

表示サイズ (対角線)
水平方向

垂直方向

最大アセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

解像度 (PPI)

輝度

サポート色数

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

バックライトテクノロジー

ComfortView、ちらつきのない画面

Dell Display Managerの互換性

デザイナーチェーン機能

リモートアセット管理

ディスプレイスクリーンコーティング

Dell プロフェッショナルシリーズ P2720D
27インチワイド モニター

684.7 mm (27 インチ)

596.74 mm (23.49 インチ)

335.66 mm (13.21 インチ)

2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)

16:9

0.233 mm x 0.233 mm

108

350 cd/m² (標準)

色域 (通常) : 99% sRGB

色深度 : 1,670万色

1,000:1 (標準)

178° (垂直) 標準値/178° (水平) 標準

8ミリ秒 (標準)、5ミリ秒 (高速) - (GTG)

IPS

白色LEDエッジライト システム

○

○

×

○ (Dell Command | Monitorによる)

非光沢、3Hハードコーティング

接続

コネクタ

内蔵デバイス

HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

USB 3.0アップストリーム x 1, USB 3.0ポート (側面)

x2, USB 2.0ポート (底面) x 2

設計上の特長 調整機能

セキュリティ

フラットパネル マウント

インターフェイス

高さ調整可能なスタンド (130 mm)、傾き (-5° ~ 21°) 回転 (-45° ~ 45°)、ピボット (-90° ~ 90°)

セキュリティロックスロット (ケーブルロックは別売)

VESA (100 mm)

電源

AC入力 (電圧/周波数/電流)

電力消費量 (動作時)

電力消費量 (スタンバイ/スリープ時)

VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz /

1.6 A (標準)

24 W (標準) / 55 W (最大)**

0.3 W未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)

幅

奥行

395.3 mm ~ 525.3 mm

(15.56 インチ ~ 20.68 インチ)

611.6 mm (24.08 インチ)

185 mm (7.28 インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント用)

重量 (スタンドを含む)

重量 (パッケージを含む)

約 4.57 kg (10.08 ポンド)

約 6.87 kg (15.15 ポンド)

約 9.13 kg (20.13 ポンド)

サービス

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

プレミアムパネル保証、3年間保証、

良品先出しサービス³、ハードウェア限定保証⁴

Dell ProSupport⁵

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®]登録済み (該当する

場合)⁶、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、

BFR/PVCフリーモニター (外付けケーブルを除く)、ヒ

素アクリル ガラス、パネルのみ水銀フリー

パッケージの内容

コンポーネント

ケーブル

ドキュメント

- スタンド付きモニター
- 電源ケーブル
- DPケーブル (DP-DP)
- USB 3.0 アップストリームケーブル (モニターのUSBポート有効化用)
- クイックセットアップガイド
- 安全と認可機能に関する情報

* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand ** 最大の明るさとコントラストでの最大消費電力。1出典 : デルが委託した2018年11月のシングルディスプレイ構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文 : https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 2019年4月時点でのモニター サプライヤーからのエンジニアリング テストレポートによるデル社内分析に基づきます。実際の消費電力節約率は、モデルによって異なります。3 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを届送ります。配達日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却しただけの場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。4 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (販売 : Warranities, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、dell.com/warranty をご覧ください。5 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/support をご覧ください。6 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.net をご覧ください。7 OptiPlex Micro, AIO, Ultra, Wyseシステムと互換性があります。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条 (<https://www.dell.com/learn/ja/ja/pcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なぐり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどお届けております。(お届けた製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター、インク、トナー、プロジェクトランプ等の消耗品、スバパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料および入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金が発行された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受け付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なぐり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologiesは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●テストレビューを除く、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様が2019年10月1日現在提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp