

## P2720DC 27インチワイド USB-C モニター


e型番 : [P2720DC](#)

2,560 × 1,440  
16 : 9

縦横回転 流通在庫 99% sRGB USB-C IPS PREMIUM PANEL GUARANTEE

## 快適な業務が可能

回転、前後・左右の角度調整、高さ調節の各機能を利用し、正しい姿勢での業務をサポートします。



ComfortView 機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がかからないように設計されています。<sup>4</sup>

無料でダウンロード可能な Dell Display Manager を使えば複数画面を利用して効率的に作業できます。

## Dell Display Manager



## Easy Arrange 機能

複数のアプリケーションを利用時、簡単に画面を分割。接続している複数台のスクリーンにまたいでタイル表示することも可能。

## 鮮やかで高画質な QHD

フル HD モニターよりも広い画面領域で表示できます。

3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示、ユーザーの生産性を最大21%向上することができます。<sup>1</sup>

OSD 手動調整を自動化する Dell Express デイジーチェーン接続によりマルチモニターのセットアップが簡単にできます。<sup>2</sup>

## USB Type-C 対応

USB Type-C ケーブルと対応ノート PC を組み合わせて利用すると、ケーブル 1 本で、映像・音声・USB 信号の伝送と最大 65 W の電力供給の両方が行えます。

Always On Power Delivery 機能により、モニターの電源がオフの時でもデバイスへの充電が継続的に行われます。

USB Type-C ケーブルの利用により、セットアップに費やす時間を最大72%節約できます。

ケーブルを 1 本接続するだけで、デスクからの移行が迅速になり、マルチベンダー USB-C システムにも接続できる柔軟性が得られます。<sup>3</sup>



## 高い信頼性

プレミアム パネル保証や3年間良品先出しサービス<sup>5</sup>、オプションの ProSupport<sup>7</sup>により安心して利用できます。

## 良品先出しサービス

3 年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします<sup>6</sup>。ご希望に応じて、最長 5 年までの延長保証をご選択いただけます。

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数 7 年連続世界 No.1\* を達成しました。



おかげさまで、モニター出荷台数  
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続\*

\*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

## 特徴と製品仕様



- |                  |                        |                                 |
|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 電源コネクタ         | 4 HDMI 1.4ポート          | 7 USB Type-Cポート                 |
| 2 セキュリティロック スロット | 5 DisplayPort 1.2 (入力) | 8 USB 2.0ダウンストリーム ポート (x 2 -背面) |
| 3 スタンドロック機能      | 6 DisplayPort 1.2 (出力) | 9 USB 2.0ダウンストリーム ポート (x 2 -側面) |

### モニター 名称

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 表示サイズ (対角線)              | Dell プロフェッショナルシリーズ P2720DC<br>27インチワイド USB-C モニター |
| 水平方向                     | 684.7 mm (27 インチ)                                 |
| 垂直方向                     | 596.74 mm (23.49 インチ)                             |
| 最大アセット解像度                | 335.66 mm (13.21 インチ)                             |
| アスペクト比                   | 2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)                          |
| ピクセル ピッチ                 | 16:9  |
| 解像度 (PPI)                | 0.233 mm x 0.233 mm                               |
| 輝度                       | 108   |
| サポート色数                   | 350 cd/m <sup>2</sup> (標準)                        |
|                          | 色域 (通常) : 99% sRGB                                |
|                          | 色深度 : 1,670万色                                     |
| コントラスト比                  | 1,000:1 (標準)                                      |
| 視野角                      | 178° (垂直) 標準値/178° (水平)                           |
| レスポンス タイム                | 標準8ミリ秒 (通常) , 5ミリ秒 (高速) - (GTG)                   |
| パネル タイプ                  | IPS   |
| バックライトテクノロジー             | 白色LEDエッジライト システム                                  |
| ComfortView、ちらつきのない画面    | ○   |
| Dell Display Managerの互換性 | ○   |
| デザイナーチェーン機能              | ○   |
| リモートアセット管理               | ○ (Dell Command   Monitorによる)                     |
| ディスプレイスクリーンコーティング        | 非光沢、3Hハードコーティング                                   |

### 接続

|        |  |
|--------|--|
| コネクタ   | 1 x HDMI 1.4 出力<br>1 x DisplayPort 1.2 (入力)<br>1 x DisplayPort 1.2 1.2 (出力)<br>1 x USB Type-Cポート |
| 内蔵デバイス | 2 x USB 3.0ポート (側面)<br>2 x USB 2.0ポート (底面)   |

### 設計上の特長

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 調整機能                     | 高さ調整可能なスタンド (130 mm) 、傾き (-5°~21°) 回転 (-45°~45°) 、ピボット (-90°~90°) |
| セキュリティ                   | セキュリティロックスロット (ケーブルロックは別売)  |
| フラットパネル マウント<br>インターフェイス | VESA (100 mm)   |

### 電源

|                     |   |
|---------------------|---|
| AC入力 (電圧/周波数/電流)    | VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 2.5 A (標準) |
| 電力消費量 (動作時)         | 24.5 W (標準) / 130 W (最大)**                        |
| 電力消費量 (スタンバイ/スリープ時) | 0.3 W未満   |

### 寸法 (スタンドを含む)

|             |  |
|-------------|--|
| 高さ (縮小~拡張時) | 395.3 mm ~ 525.3 mm<br>(15.56 インチ ~ 20.68 インチ) |
| 幅           | 611.6 mm (24.08 インチ)                           |
| 奥行          | 185 mm (7.28 インチ)                              |

### 重量

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 重量 (パネルのみ - VESAマウント用) | 約 4.97 kg (10.96 ポンド) |
| 重量 (スタンドを含む)           | 約 7.27 kg (16.03 ポンド) |
| 重量 (パッケージを含む)          | 約 9.53 kg (21.01 ポンド) |

### サービス

|                |   |
|----------------|---|
| 標準サービス プラン     | プレミアムパネル保証、3年間保証、<br>良品先出しサービス <sup>8</sup> 、ハードウェア限定保証 <sup>4</sup><br>Dell ProSupport <sup>7</sup>  |
| オプションのサービス プラン | ENERGY STAR <sup>®</sup> 、EPEAT <sup>®</sup> 登録済み (該当する場合) <sup>8</sup> 、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、<br>BFR/PVCフリーモニター (外付けケーブルを除く) 、<br>ヒ素フリー ガラス、パネルのみ水銀フリー |
| 環境に関する法令等の遵守   |   |

### パッケージの内容

|                 |  |
|-----------------|--|
| コンポーネント<br>ケーブル | <ul style="list-style-type: none"> <li>スタンド付きモニター</li> <li>電源ケーブル</li> <li>DPケーブル (DP-DP)</li> <li>USB Type-C ケーブル (C to C)</li> <li>ケーブルタイ</li> <li>クイックセットアップガイド</li> <li>安全と認可機能に関する情報</li> </ul> |
| ドキュメント          |  |

Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。\*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand \*\* 最大の明るさとコントラストでの最大消費電力。1出典 : デルが委託した2018年11月のシングルディスプレイ構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文 : [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf) 2世界で注目されている便利なマルチモニターセットアップ (24インチおよび27インチQHDモニター) 。\*2019年6月時点、競合モニターでのデザイナーチェーン接続機能に関するデル社内分析に基づきます。3デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。42019年9月時点でのモニターサプライヤーからのエンジニアリングテストレポートによるデル社内分析に基づきます。実際の消費電力節約率は、モデルによって異なります。5良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合営業日に交換モニターを配達します。配達日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却したくない場合は、別途送料が発生します。詳細については、[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global) をご覧ください。6ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (死免 : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682) 。詳細については、[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty) をご覧ください。7利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、[dell.com/support](http://dell.com/support) をご覧ください。8該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国ごとの登録状況については、[www.epeat.net](http://www.epeat.net) をご覧ください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>) 、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なにより次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及びDell EMC製品、プリンターインクカートリッジ、プロシクターアップ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がなければ、返品時の配送料および入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なにより次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologies社は、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside Core、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office Core、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●テストビデオ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年10月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp