

P2721Q 27インチ 4K USB-C モニター

e型番 : [P2721Q](#)3,840 × 2,160
16 : 9

IPS

USB-C



縦横回転



快適な業務をサポート

美しいアプログレイ仕上げとコンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。



角度や高さを自由に調節し、快適にモニターをご利用いただけます。



前後の角度調整と高さの調整

左右角度調整

縦横回転

ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。

鮮やかな 4K 高解像度

フルHDの4倍の解像度の800万ピクセル・4K高解像度が細部まで鮮やかに画像を表示します。

表示式数は10億7,000万色。鮮やかな画像をお楽しみいただけます。

3辺極細ベゼルはデュアル モニターのセットアップに最適で、生産性を最大21%向上させることができます。¹

USB Type-C 対応

USB Type-C ケーブル1本で、映像・音声・USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給が可能です。よって、セットアップに掛かる時間を最大72%²節約します。

USB Type-Cはケーブル1本でノートPCに給電が可能のため、ACアダプターを持ち歩く必要性を無くします。共有ワークスペースやテレワークに最適です。



高い信頼性

プレミアム パネル保証や3年間良品先出しサービス³、オプションのProSupport⁴により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。⁷

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1⁸



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続⁸

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

特徴と製品仕様



- | | |
|------------------|---|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 5 DisplayPort |
| 2 電源コネクター | 6 USB Type-C |
| 3 スタンド ロック | 7 USB 2.0ダウンストリーム ポート x 2 |
| 4 HDMIポート | 8 SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) x 2 |

モニター 名称

Dell プロフェッショナルシリーズ
P2721Q 27インチ 4K USB-C モニター

表示サイズ (対角線)

684.66 mm (26.96インチ)

水平

596.74 mm (23.49インチ)

垂直方向

335.66 mm (13.21インチ)

最大プリセット解像度

3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)

アスペクト比

16:9

ピクセルピッチ

0.1554 mm x 0.1554 mm

ピクセル/インチ (PPI)

163

輝度

350 cd/m² (標準)

サポート色数

色域 (標準) : 99% sRGB

色深度 : 10億7,000万色

コントラスト比

1,000:1 (標準)

視野角

178° (上下) 標準値/178° (左右)

レスポンス タイム

標準値8ミリ秒 (標準) 5ミリ秒 (高速) - (GTG)

パネルタイプ

IPS

バックライトテクノロジー

白色LEDエッジライト システム

Dell Display Managerの互換性

○

デザイナー機能

x

リモートアセット管理

○ (Dell Command | Monitorによる)

表示画面のコーティング

非光沢、3Hハードコーティング処理

接続

コネクタ

HDMIポートバージョン2.0 x 1, DisplayPortバージョン

1.2 x 1, USB Type-C® x 1 (DisplayPort 1.2, USB

3.2 Gen1 (5 Gbps) アップストリームポート、最大

65WのPower Delivery (PD) を備えたAltモード)

内蔵デバイス

USB 2.0ダウンストリームポート x 2 (背面)

SuperSpeed USB 5Gbps (5 Gbps) ダウンストリー

ムポート (底面)

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能なスタンド (150 mm)、傾き (-5°

21°) 回転 (-45°~45°)、ピボット (-90°~90°)

セキュリティ

セキュリティ ロックスロット (ケーブルロックは別売り)

フラットパネル マウント

VESA (100 mm)

インターフェイス

電源

AC入力 (電圧/周波数/電流)

AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz /2.5A

電力消費量 (動作時)

35.6W (標準) /138W (最大) *

電力消費量 (スタンバイ/スリープ時)

0.3W未満

待機/スリープ時の電力消費

最大65W

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)

385.2 mm~535.2 mm (15.17インチ~21.07インチ)

幅

611.6 mm (24.08インチ)

奥行

185.0 mm (7.28インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント用)

約5.1 kg (11.20 lb)

重量 (スタンドを含む)

約7.2 kg (15.96 lb)

重量 (パッケージを含む)

約9.7 kg (21.49 lb)

サービス

標準サービスプラン

3年間良品先出しサービス*およびハードウェア限定保証⁵

オプションのサービスプラン

プレミアムパネル保証

環境に関する法令等の遵守

Dell ProSupport⁷

ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT®登録 (該当する

場合⁸)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、

BFR/PVCフリーモニター (外付ケーブルを除く)、NFPA

99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび

水銀使用率0%のパネルを使用

パッケージの内容

コンポーネント

ケーブル

- スタンド付きモニター
- 電源ケーブル
- 1 x DPケーブル (DP-DP)
- 1 x USB Type-Cケーブル (C to C)
- 1 x USB Type-Cケーブル (C to A)
- ケーブルタイ
- クイックセットアップガイド
- 安全と規制に関する情報

ドキュメント

* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 ~ 2020 Q3 Share by Brand ** 社内分析 (2019年11月) に基づきます。ID#G19000453。

*** 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するデルの分析 (2020年7月) に基づきます。1 出典 : デルの委託によるPrincipled Technologiesのレポートに基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レ

ポート全文はhttps://www.principledtechnologies.com/DellP2419H_monitor_productivity_1118.pdf 3 すべてのUSB-Cデバイスでテストされているわけではありません。互換性は異なる場合があります。4 ComfortViewは、Dell Display

Managerソフトウェアを使用して有効にします。Dell Display Managerは、www.dell.com/ddm から無料でダウンロードできます。5 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください。

(宛先 : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、dell.com/warranty をご覧ください。6 良品先出しサービス : 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニ

ターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良コートを返却しない場合は、別途送料が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。

7 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/support をご覧ください。8 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。9 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によ

って異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。10 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.com でDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストを参照してください。Dell.com/monitors 製

品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、Dellテクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/ja/ja/jpoo1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。)

●返品交換は、お客様がDellテクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク/トナー、プロジェク

ターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。Dellテクノロジーの責めに帰すべき事由がなければ、返品時の配送料および入金時の搬入手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込

またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択され

た場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されて

いるソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。(http://www.dell.jp/software) ●Dell Technologiesロゴは、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、

Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標で

す。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標

です。●テストレビュー等経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様が2019年3月1日現在には提供かつ予定している情報であり、予

告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 リッドスクエア東館 20F Dell.co.jp