

U2419H 23.8インチ ワイドフレームレスモニター

e型番 : U2419H


1,920 × 1,080
16 : 9

縦横回転



IPS

PremierColor

99%
sRGB

鮮やかな画面表示

安定した鮮やかな色彩

sRGBカバー率99%、Delta-E精度2未満に補正され、開梱してすぐに正確な色相を得られます。また、Rec 709の99%およびDCI-P3の85%をカバーし、画像とビデオをリアルな色で再現します。

IPSパネルにより、178°/178°の広い視野角全体で均一な色彩と画質を実現します。

優れた画質

フルHD解像度（1920 x 1080）の23.8インチスクリーンで、画像を鮮明に映し出します。

快適な業務が可能

作業スペースを快適に：旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。¹ ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。

身体の負担軽減：前後、左右の角度調整や高さ調整、回転機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

目にやさしい：TÜV² 認定を受けており、ComfortView機能により、ちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑えます。長時間の業務でも目に優しく負担がかかりません。

生産性の最大化

InfinityEdge：4辺極細ベゼルのInfinity Edgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアルモニターにより、生産性を最大で21%向上させることができます。³

Easy Arrange機能：

Dell Display Manager⁵のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して

並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

自動リストア機能：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

高い信頼性 - 世界ナンバー1のモニターブランド*

プレミアムパネル保証⁶や3年間良品先出しサービス⁷、オプションのProSupport⁸により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内⁴であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

おかげさまで、モニター出荷台数8年連続世界 No.1*



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 8年 32四半期 連続*

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q1 Share by Brand

特徴と製品仕様



- 1 AC電源コネクタ
- 2 HDMIコネクタ
- 3 DPコネクタ (入力)
- 4 DPコネクタ (出力)
- 5 音声ライン出力ポート¹⁰
- 6 USBアップストリームポート
- 7 USBダウンストリームポート
- 8 USBダウンストリームポート (充電対応)
- 9 スタンドロック

モニター

有効表示領域	Dell デジタルハイエンドシリーズ U2419H 23.8インチワイド フレームレス モニター
水平	60.47 cm (23.8インチ)
垂直	527.04 mm (20.75インチ)
最大フリット解像度	296.46 mm (11.67インチ)
アスペクト比	1,920 x 1,080 (60 Hz)
ピクセルピッチ	16:9
ピクセル/インチ (PPI)	0.2745 mm x 0.2745 mm
輝度	92.5
色域	250 cd/m ² (標準)
補正の精度	sRGB 99%, REC709 99%, DCI-P3 85%
表示色	DeltaE 2 未満 (平均) (sRGB および Rec.709 の場合)
コントラスト比	1,670万色
視野角	1,000:1 (標準)
レスポンス タイム	178 ° (垂直)
パネル テクノロジー	178 ° (水平)
バックライト テクノロジー	5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード
ディスプレイ スクリーン コーティング	IPS
ComfortViewによる	LEDエッジライト システム
ちらつきのない画面	前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工 (3H)
Dell Display Manager	○
リモート アセット管理	○ (Dell Easy Arrange, その他の主要機能)
その他	○ (Dell Command Monitor)による
	マルチモニター同期によるデザイナー チェーン接続で主要なOSD
	設定を同期

セキュリティ

セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
VESAマウントサポート	盗難防止用スタンド ロックスロット (パネル) VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)

電源

AC入力	VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz /
電圧/周波数/電流	1.6 A (最大)
電力消費量 (通常の運用時)	17 W (標準) 、68 W (最大) *
電力消費量 (スタンバイ/スリープ時)	0.3W未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (収縮時~伸張時)	348.4 mm~478.4 mm (13.72インチ~18.84インチ)
幅	538.5 mm (21.20インチ)
奥行き	165.0 mm (6.50インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント用)	約 3.14 kg (6.92ポンド)
重量 (スタンド・ケーブルを含む)	約 5.09 kg (11.22ポンド)
重量 (パッケージを含む)	約 7.32 kg (16.14ポンド)

サービス

標準サービスプラン	プレミアム パネル保守、3年間良品先出しサービス* および限定ハードウェア保証 [†] Dell ProSupport [®]
オプションのサービスプラン	ENERGY STAR [®] 認定モニター、EPEAT [®] 登録 (該当する場合)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリーモニター (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用
環境に関する法令等の遵守	

接続

コネクタ	DP 1.4 (HDCP 1.4) x 1、MST (HDCP 1.4) 搭載のDP (出力) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB 3.0アップストリームポート x 2、2A (最大)のBC1.2充電機能付き USB 3.0 x 2、USB 3.0アップストリームポート x 1、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1
------	--

設計上の特長

調整機能	高さが調整可能なスタンド (130 mm)、前後角度調整 (-5°~21°) 左右角度調整 (-40°~40°)、回転 (あり) 時計回りおよび反時計回り
------	---

パッケージの内容

コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> • スタンド付きモニター • 電源ケーブル • DisplayPortケーブル (DP-DP) • USB3.0アップストリーム ケーブル • クイックセットアップガイド • 出荷時補正完了報告書 • 安全および規制情報
ドキュメント	

** Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q1 Share by Brand **1 Dell U2419HとU2417Hのモニター ベースの面積を比較したDellの社内分析に基づきます。2 TÜV認定 (ID0000051369 - ちらつきなし / ID0000051370 - 低 (明るい青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。3 出典: テルが委託した2018年11月のDell 24インチUSB-CモニターP2419H/HCとDell 24インチモニターP2414H/HCを比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 4 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、Dell.com/warrantyをご覧ください。5 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配達します。配達日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金を請求されます。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。6 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。7 カスタム モードのアップデートで、パネル ネイティブのみの場合、8 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。9 該当する国ではEPEAT登録済み、EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。10 音声ライン出力ポートはヘッドフォンに対応していません。Dell.com/monitors

●製品の購入には、テル・テクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。)
●返品交換は、お客様がテル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロセクター・ラップ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。テル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がなければ、返品時の配送送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が無事にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受け付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software.jp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、Intel Inside、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイケーブル経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。本カタログに記載されている仕様は 2021年6月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 リッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

