


## U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター

e型番 : [U2720Q](#)3,840 × 2,160  
16 : 9

## 鮮やかな 4 K画面表示

**広い色域に対応** : sRGB 99%、Rec.709 99%、および DCI-P3 95%という広い色域をカバーし、高い色再現性を実現します。sRGBよりも約25%広い色域をカバーするDCI-P3は、コンテンツの作成と表示における色彩の標準になりつつあります。

**VESA DisplayHDR™ 400対応** : VESA

DisplayHDR™ 400モニターは、色深度10億7,000万色と1300:1の高コントラスト比により、卓越したグラデーションと高い精度を実現します。

**4 K高解像度** : フルHDの4倍の画素数による4K UHD (3840x2160) の解像度と163ppiの高ピクセル密度に加え、4辺極細のベゼルにより、細部まで鮮やかに画面表示が可能。

## USB Type-C対応

**オール イン ワン ケーブル** : USB Type-C対応 ノートPCを組み合わせれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給<sup>2</sup> (最大90W) が可能。

**周辺機器も利用可能** : USB Type-C対応ノートPCと1本のケーブルで接続するだけで、モニター側のUSBポートが利用可能。ノートPCのポートを使うことなくマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利用できます。

## 生産性を向上

**作業スペースを快適に** : 旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。すっきりと片付いたデスクで作業できます。

**Infinity Edge** : Infinity Edgeにより、複数のモニター全体で途切れのない表示を実現します。デル製モニターをデュアル構成にすると、生産性が最大で21%向上します。<sup>4</sup>

**身体の負担軽減** : 左右、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

## 高い信頼性

**世界No1** : 品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*を達成しました。

**デルのプレミアム パネル保証** : デルのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥 (輝点) が見つかった場合でも、保証期間中<sup>5</sup>であれば無料でモニターを交換可能です。

**故障時も迅速に** : モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>5</sup>が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間の保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。



おかげさまで、モニター出荷台数  
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続\*

\*注: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

## 特徴と製品仕様



1 AC電源 2 セキュリティ ロックスロット 3 HDMIポート 4 DisplayPort 5 USB-C/DisplayPort 6 音声ライン出力<sup>10</sup> 7 USBダウンストリーム (x2)

9 USB ダウンストリーム ポート (BC 1.2対応) 10 USB-Cダウンストリーム ポート (3 A対応)

### モニター 名称

名称	Dell デジタルハイエンドシリーズ U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター
表示サイズ (対角線)	684.7 mm (27インチ)
水平	596.74 mm (23.49インチ)
垂直	335.66 mm (13.21インチ)
最大フリット解像度	3,840 x 2,160 (60 Hz)
アスペクト比	16:9
ピクセル ピッチ	0.1554 mm x 0.1554 mm
ピクセル/インチ (PPI)	163
輝度	350 cd/m <sup>2</sup> (標準)
色域	sRGB 99%, Rec 709 99%, DCI-P3 95%
補正の精度	DeltaE 2未満 (平均)
表示色	10億7,000万色
コントラスト比	1,300:1 (標準)
視野角	178° (上下) 標準値/178° (左右) 標準値
応答時間	8ミリ秒 (標準モード) / 6ミリ秒 (高速モード) - (GTG)
パネルタイプ	IPS
バックライトテクノロジー	LED エッジライト システム
ちらつきのない画面	はい
Dell Display Managerとの互換性	はい
デジチーチューン	×
Picture-by-Picture (PbP)	×
ディスプレイ スクリーン コーティング	前面の偏光板ハード コーティングに非光沢加工 (3H)

### 接続 コネクタ

コネクタ	DP 1.4 x 1 (HDCP 1.4/HDCP 1.2) HDMI 2.0 x 1 (HDCP 1.4/HDCP 1.2) USB Type-C x 1 (DisplayPort 1.4の代替モード、USB 3.1アップストリーム ポート、給電最大90W) USB 3.0ダウンストリーム ポート x 2最大2Aの充電機能を備えたBC1.2対応のUSB 3.0 x 1アナログ2.0音声ライン出力 (3.5 mm ジャック) x 1最大3Aの充電機能を備えたUSB Type-Cダウンストリーム充電ポート x 1
------	--

### 設計上の特長 調整機能

調整機能	高さ調整 (130 mm)、前後の傾き (-5°~21°)、左右の傾き (-45°~45°)、縦横の向き (-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (セキュリティ ロックは付属しません)、盗難防止用スタンド ロックスロット (ネジを使用してモニターにスタンドを固定)
VESAマウントサポート	VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm)

### 電源

AC入力 (電圧/周波数/電流)	AC100V~AC240V / 50 Hzまたは60 Hz + 3 Hz / 2.5 A (標準)
電力消費量 (動作時)	33 W (標準)、200 W (最大) <sup>8</sup>
電力消費量 (スタンバイ / スリープ時)	0.3W未満

### 寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)	395.2 mm~525.2 mm (15.56インチ~20.68インチ)
幅	611.3 mm (24.07インチ)
奥行	185.0 mm (7.28インチ)

### 重量

重量 (パネルのみ - スタンドなし)	約 4.4 kg (9.70ポンド)
重量 (スタンドを含む)	約 6.6 kg (14.55ポンド)
重量 (同梱品を含む)	約 9.6 kg (21.16ポンド)

### サービス

標準サービス プラン	3年間の良品先出しサービス <sup>5</sup> 、プレミアム パネル交換 Dell ProSupport <sup>®</sup>
オプションのサービス プラン	ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT®登録 (該当する場合)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー (ハロゲン不使用) (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用。

### パッケージの内容

コンポーネント ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>スタンド付きモニター</li> <li>電源ケーブル</li> <li>DPケーブル (DP-DP)</li> <li>USB Type-Cケーブル (C to C)</li> <li>USB Type-Cケーブル (C-A)</li> <li>クイックセットアップガイド</li> <li>安全と規制に関する情報</li> </ul>
ドキュメント	

\* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。<sup>1</sup>出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand 1 2019年7月に実施された、公開情報データに関するデルの分析に基づきます。2 テータク送達速度は、USBデバイス、システム構成、その他の要因によって異なる場合があります。3 eSATA、USB、およびIEEE 1394 Firewireを含む他のPC I/O接続技術との比較。パフォーマンスは、使用するハードウェアおよびソフトウェアによって異なります。Thunderbolt対応デバイスを使用する必要があります。4 出典: デルの委託によるPrincipled Technologiesのレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』(2018年11月) に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf) 5 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードについては、[dell.com/ddm](http://dell.com/ddm)をご覧ください。6 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、[Dell.com/warranty](http://dell.com/warranty)をご覧ください。7 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが65インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却しただけの場合、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。8 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)をご覧ください。9 最大の明るさとコントラスト、およびUSBがアクティブ状態での最大電力消費量。10 音声ライン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デルテクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なかり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お運びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデルテクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク、タンナー、プロジェクト等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルテクノロジーの責めに帰すべき事由がなければ、返品時の送料および入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金が発行にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受け付けた時点より、生産手続を行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なかり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●Dell Technologiesロゴは、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●テストレビュー経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年12月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 リッドスクエア東館 20F Dell.co.jp