

U3421WE 34インチワイド 曲面 USB-C HUB モニター

e型番 : U3421WE

3,440 × 1,440
21 : 9

IPS

PremierColor

99%
sRGB

PbP

生産性を高めるワイド画面

ワイド画面で生産性向上 : 34インチワイドWQHD (3440 × 1440) 曲面スクリーンの広々とした画面表示スペースを使用すれば、まるでデュアルモニターのような大きな画面で、効率よく業務ができます。

曲面スクリーンと内蔵スピーカー : 画面の隅々まで均一な視覚距離を得られるよう設計された、曲面1900Rのスクリーンにより広い視野でありながら、快適な表示が可能。さらに、内蔵のデュアル5Wスピーカーで、臨場感あふれる映像とサウンドをお楽しみいただけます。

IPSパネル : IPSパネルにより、広い視野角に加えて安定した色彩と画質で表示が出来ます。

鮮やかな色彩

鮮やかな色彩 : 10億7,000万色の色深度と、99% sRGB、99% Rec 709、95% DCI-P3に対応する広色域が、実物に忠実な色を再現します。DCI-P3色空間のカバー率95% (sRGBよりも約25%多くの色空間) により、図やグラフ、画像、ビデオコンテンツをさらに幅広い色範囲で表示します。

到着後すぐに鮮やかな色彩で利用可能 : 各モニターは開梱してすぐに鮮やかな色相が得られるように、sRGB 99%、Delta-E 2未満に正確に補正してから工場出荷時されます。

眼に優しくマルチタスクも効率的に

Easy Arrange機能 : Dell Display Manager⁴のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

目に優しい : ちらつきのない画面とブルーライトの発生を減らす ComfortView機能により、目への影響を軽減します。TÜV Rheinland認定 - ID 1111227067。³

快適な業務が可能

USB-C / RJ45対応 : LANポート (RJ45) やUSB-Cなどの接続オプションを備えている為、安定したネットワーク接続¹ を利用したり、ノートパソコンに最大90Wの充電が可能です。

法人向け各種機能を搭載 : MACアドレス バススルー²、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

KVM機能 : KVM機能により2台の異なるPCのコンテンツを1つのキーボードとマウスで編集可能。また、Picture-by-Picture (PbP) およびPicture-in-Picture (PIP) 機能でコンテンツを同時に表示することも可能です。

多様な接続機能を搭載 : DP1.4、HDMI 2.0、最大90W給電が可能なUSB-C、USB 5 Gbpsなどの包括的な接続機能で、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。

快適な業務環境構築 : モニターの傾きや左右確度や高さ調整が出来ます。

高い信頼性 - 世界ナンバー1のモニターブランド*

プレミアム パネル保証⁵や3年間良品先出しサービス⁶、オプションのProSupport⁷により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証⁵の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。⁶

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

おかげさまで、モニター出荷台数8年連続世界 No.1*



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 8年 32四半期 連続*

*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q1 Share by Brand

特徴と製品仕様



- | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 スタンド ロック | 7 音声ライン出力 ¹² | 10 LANポート (RJ45) コネクタ |
| 2 電源コネクタ | 5 DisplayPort | 8 USBアップストリーム ポート | 11 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 電源充電対応 |
| 3 HDMIポート | 6 USB Type-C (アップストリーム ポート) | 9 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) | 12 USB Type-Cダウンストリーム ポート |

モニター

| | |
|--|---|
| Dell デジタルハイエンドシリーズ U3421WE 34インチワイド 曲面 USB-C HUB モニター | 86.72 cm (34.14インチ) |
| 対角画面サイズ | |
| 有効表示領域 | |
| 水平 | 799.8 mm (30.70インチ) |
| 垂直 | 334.8 mm (13.18インチ) |
| 最大リセット解像度 | 3,440 x 1,440 (60 Hzの場合) |
| アスペクト比 | 21:9 |
| 画素ピッチ | 0.2325 mm x 0.2325 mm |
| ピクセル/インチ (PPI) | 109 |
| 輝度 | 300 cd/m ² (標準) |
| 色域 | 99% sRGB, 99% Rec 709, 95% DCI-P3 |
| 補正の精度 | Delta-E < 2 (sRGBの平均)、Delta-E < 3 (DCI-P3の平均) |
| 色深度 | 10億7,000万色 |
| コントラスト比 | 1,000:1 (標準) |
| 視野角 | 178° (垂直) / 178° (水平) |
| レスポンス タイム | 5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード |
| パネルテクノロジー | IPS |
| バックライトテクノロジー | 白色LEDエッジライト システム |
| ディスプレイスクリーン コーティング | 前面の偏光板ハード コーティングに非光沢加工 (3H) |
| ComfortView、ちらつきのない画面 ³ | |
| Dell Display Manager | ○ (Dell EasyArrangeなどの主要機能) |
| リモート アセット管理 | ○ (Dell Command Monitorによる) |
| その他 | PbP (Picture-by-Picture)、PIP (Picture-in-Picture)、 KVM (キーボード、ビデオ、マウス)、自動KVM |
| スピーカー | 内蔵2 x 5W |

接続

| | |
|------|---|
| コネクタ | 1 x DP1.42 HDMI 2.0 1 USB Type-C ⁶ (DisplayPort 1.4のAlt モード、USB 3.1アップストリーム、給電最大90W) 1 x USB Type-Cダウンストリーム ポート (最大15Wの充電機能搭載) |
| | 1 x USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ポート |
| | 1 x USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 2A (最大) でBC1.2の充 電機能3 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート |
| | 1 x 音声ライン出力ポート1 RJ45ポート |

設計上の特長

| | | |
|--------------|--|--|
| 調整機能 | 高さ調整可能 (150 mm)、角度調整 (-5~21°)、左 右角度調整 (-30~30°)、傾斜調整 (-4~4°) | |
| セキュリティ | セキュリティ ロックスロット (セキュリティ ロックは付属しません)、 盗難防止用スタンド ロックスロット (ネジを使用してモニターに スタンドを固定) | |
| VESAマウントサポート | VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後) | |
| 電源 | AC入力 電力消費量 (通常の運用時) 待機/スリープ時の電力消費 | AC 100~240 V/50または60 Hz + 3 Hz/3.0 A (最大) 36W (標準)、210W (最大) 10 0.5W未満 |
| 寸法 (スタンドを含む) | 高さ (収縮時~伸張時) 幅 奥行き | 392.8 mm~542.8 mm (15.5インチ~21.37インチ) 813.3 mm (32.02インチ) 237.4 mm (9.35インチ) |
| 重量 | 重量 (パネルのみ) 重量 (スタンド・ケーブルを含む) 重量 (パッケージを含む) | 約 7.52 kg (15.57ポンド) 約 11.87 kg (26.16ポンド) 約 16.52 kg (36.41ポンド) |
| サービス | 標準サービス プラン オプションのサービス プラン 環境に関する法令等の遵守 | 3年間の良品先出しサービス ⁶ およびハードウェア限定保証 ⁵ 、 プレミアムパネル保証 Dell ProSupport ⁷ ENERGY STAR [®] 認定モニター、EPEAT [®] GOLD登録11 RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー (ハロ ゲン不使用) (外付ケーブルを除く)、ヒ素フリーのガラスお よび水銀フリーのパネルを使用 |

パッケージの内容

| | |
|---------|---|
| コンポーネント | <ul style="list-style-type: none"> スタンド付きモニター 電源ケーブル DPケーブル (DP - DP) x 1 USB Type-Cケーブル (C - C) x 1 HDMIケーブル 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ケーブル (Type-A to Type-B) クイックセットアップガイド 出荷時補正完了報告書 安全および規制情報 |
| ケーブル | |
| ドキュメント | |

*Dellモニターは8年連続 (2013~2021年) で世界No.1になりました。*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 ~ 2020Q1 Share by Brand **1 LANポート (RJ45) を介したEthernet接続。2 MACアドレス バススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムは異なる場合があります。3 TÜV認定 - プレライトの少ないコンテンツフルカラー (ID 1111227067)。詳細については、www.tuv.com をご覧ください。4 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードはこちら: dell.com/ddm 5 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、dell.com/warranty をご覧ください。6 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配達します。配達日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かつかつにより異なる場合があります。不良ユニットをご返却したくない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。7 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。8 パネル専用のみ、カスタム モードのアセット設定時。9 テルは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。10 最大の明るさとコントラスト、およびUSBがアクティブ状態での最大電力消費量。11 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。12 スピーカーを接続します。音声ライン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デルテクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpccorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お買いになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデルテクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び日EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デルテクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済から選択いただけます。●お支払方法が現金前振り / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarerej) ●DELL Technologiesは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside Core、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は2021年3月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp