

UP3221Q 31.5インチ 4K HDR USB-C モニター

e型番 : [UP3221Q](#)3,840 × 2,160
16 : 9

縦横回転



USB-C

デジタルチェン対応

IPS

Ultra HD

4K

PremierColor



99% sRGB



PbP

PREMIUM PANEL
GUARANTEE

2K ミニLED直下型 バックライト搭載

2K mini LED直下型バックライトを備えた世界初の31.5インチモニターで、4K HDRコンテンツを作成・閲覧可能です。¹

高密度のLEDパネルが卓越したコントラストを実現し、気が散るハロー効果を最小限に抑えます。

VESA DisplayHDR 1000の深みのあるコントラストにより、輝度1,000ニットによる驚異的な鮮やかな画面表示が可能。

生産性向上

Thunderbolt™ 3により単一のコンパクトなポートを介して最大40 Gbps²の速度を実現、最速³かつ最も汎用性の高い接続をあらゆるドッキングステーションやディスプレイ、データ周辺機器類でできます。

2台のPCソースをモニターに接続してコンテンツを比較し、Picture-by-Picture (PbP) で表示可能。入力ソースごとに異なる色空間で作業することもできます。

磁器接続可能な同梱の遮光フードは、不要な周囲の光や反射を低減します。

左右・前後の角度調整、高さ調整、回転機能により身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

常に最適な色彩を

プロフェッショナル向けモニターで広い色域に対応。DCI-P3色空間の100%に近いカバー率 (DCI-P3 99.8%) * に加え、Adobe RGB (93%) とBT.2020 (83%) にも対応しています。

10ビットトゥルー カラーと10億7,000万色の色深度で優れた色彩のグラデーションによる驚異的な精細度を実現します。

測色計を内蔵し毎回モニターを調整・最適なカラーパフォーマンスを実現します。Dell Calibration Assistantにより、色彩チェックと色補正の自動実行を勤務時間後に行うよう予定することもできるため、時間を節約できます。

高い信頼性 - 世界ナンバー1のモニターブランド*

プレミアムパネル保証⁶や3年間良品先出しサービス⁷、オプションのProSupport⁸により安心して利用できます。

良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続*

*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand



特徴と製品仕様



- 1 AC電源
- 2 スタンドロック
- 3 HDMIポート
- 4 DisplayPort (入力)
- 5 音声イン出力¹⁾
- 6 Thunderbolt™ 3アプストリーム
- 7 Thunderbolt™ 3ダウストリーム
- 8 SuperSpeed USB 10Gbps タウンストリーム
- 9 外付測色計ポート⁹⁾

<p>■ モニター</p> <p>名称</p> <p>表示サイズ (対角線)</p> <p>水平</p> <p>垂直</p> <p>最大アセット解像度</p> <p>アスペクト比</p> <p>ピクセルピッチ</p> <p>ピクセルインチ (PPI)</p> <p>輝度</p> <p>サポート色数</p> <p>色補正の精度</p> <p>デル モニター SDK サポート</p> <p>色補正、管理ソフトウェア</p> <p>内蔵の測色計による色補正</p> <p>外付けの測色計による色補正</p> <p>コントラスト比</p> <p>視野角</p> <p>応答時間</p> <p>パネルタイプ</p> <p>バックライトテクノロジー</p> <p>ちらつきのない画面</p> <p>Dell Display Managerとの互換性</p> <p>デザイナー チューン</p> <p>Picture-by-Picture (PbP)</p> <p>ディスプレイスクリーン コーティング</p>	<p>Dell デジタルハイエンドシリーズ UP3221Q 31.5インチ 4K</p> <p>800.0 mm (31.5インチ)</p> <p>697.31 mm (27.45インチ)</p> <p>392.23 mm (15.44インチ)</p> <p>3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)</p> <p>16:9</p> <p>0.1816 mm x 0.1816 mm</p> <p>140</p> <p>SDR : 350 cd/m², HDR : 1000cd/m²</p> <p>色域 (標準) : CIE1931 Adobe RGB 93%、CIE1976 DCI-P3 99.8%、CIE1976 BT2020 83%色深度: 10億 7,000万色 (10ビットカラー カラー)</p> <p>SDR : DCI P3 D65、BT.709 D65、sRGB D65の場合は、Delta-E < 1 (平均) Adobe RGB D65およびAdobe RGB D50の場合は、Delta-E < 2 (平均)</p> <p>HDR : ST 2084 (PQ) : Delta-E < 3.5LHG Delta-E < 3.5</p> <p>はい</p> <p>はい、Calman® Ready Powered、Dell Color Management、Dell Calibration Assistant</p> <p>はい</p> <p>はい (互換性のある測色計を使用)</p> <p>1300 : 1 (標準)、1,000,000:1 (HDRオン)</p> <p>178° (上下) 標準値/178° (左右) 標準値</p> <p>6ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード 14ミリ秒 (GTG) のオフモード</p> <p>IPS</p> <p>ミニLED/バックライト</p> <p>はい</p> <p>はい</p> <p>はい、MST対応モニター</p> <p>2モード - AA、ABモード</p> <p>フロント偏光板の高度な非光沢処理 (ヘイズ25%、3H)</p>	<p>■ 設計上の特長</p> <p>調整機能</p> <p>セキュリティ</p> <p>フラットパネル マウント インターフェース</p> <p>電源</p> <p>AC入力 (電圧/周波数/電流)</p> <p>電力消費量 (動作時)</p> <p>電力消費量 (スタンバイ / スリープ時)</p> <p>寸法 (スタンドを含む)</p> <p>高さ (縮小〜拡張時)</p> <p>幅</p> <p>奥行</p> <p>重量</p> <p>重量 (パネルのみ、VESAマウント用 ケーブルカバーを含む)</p> <p>重量 (スタンドアセンブリ、フード、ケーブルを含む)</p> <p>重量 (同梱物を含む)</p> <p>■ サービス</p> <p>標準サービス プラン</p> <p>オプションのサービス プラン</p> <p>環境に関する法令等の遵守</p>	<p>高さ調整スタンド (160 mm)、傾き (-5~21°)、左右回転 (-30~30°)、縦横回転 (-90~90°)</p> <p>セキュリティー ロックスロット (ケーブル ロック別売) 盗難防止スタンド ロックスロット (ネジを使ってスタンドをモニターに固定)</p> <p>VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着 VESAカバーの背後)</p> <p>AC 100~240 V/50または60 Hz + 3 Hz/4.5 A (最大)</p> <p>70W (標準) /380W (最大) ¹⁰⁾</p> <p>0.3 W未満</p> <p>463.7 mm~623.7 mm (18.25インチ~24.55インチ)</p> <p>712.5 mm (28.05インチ)</p> <p>250.0 mm (9.84インチ)</p> <p>約11.31 kg (24.93ポンド)</p> <p>約18.07 kg (39.83ポンド)</p> <p>約24.33 kg (53.62ポンド)</p> <p>プレミアムパネル保証、3年間保証、良品先出しサービス⁵⁾、ハードウェア限定保証⁵⁾</p> <p>Dell ProSupport⁷⁾</p> <p>RoHS準拠、BFR/PVCフリー (ハロゲン不使用) (外付けケーブルを除く)、ヒ素フリー ガラス、パネルのみ水銀フリー</p>
<p>■ 接続</p> <p>コネクタ</p>	<p>1 DP1.4 (HDCP2.2)</p> <p>2 HDMI2.0 (HDCP2.2)</p> <p>1 Thunderbolt™ 3アプストリーム ポート (DP1.4) - 最大90Wの充電</p> <p>1 Thunderbolt™ 3ダウストリーム ポート (DP1.4) - 最大15Wの充電</p> <p>2 SuperSpeed USB 5/10 Gbps (USB3.2 Gen 1/2) タウンストリーム ポート</p> <p>1 外付測色計ポート⁹⁾</p>	<p>■ パッケージの内容</p> <p>コンポーネント</p> <p>ケーブル</p> <p>ドキュメント</p>	<ul style="list-style-type: none"> • スタンド付きモニター • モニター フード / IOカバー • 1 x Thunderbolt 3 (USB-Type-C) アクティブケーブル • 1 x 電源ケーブル • 1 x HDMIケーブル / 1 x DPケーブル (DP-DP) • 1 x USB Type C-Type ケーブル • クイックセットアップガイド • 安全と規制に関する情報 • Thunderbolt™ 3接続技術書 • 出荷時補正完了報告書 • キャリブレーションと検証の技術書

* デルによる同等製品の分析 (2020年6月) に基づきます。1 Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2~2020 Q3 Share by Brand 2 データ送達速度は、USBデバイス、システム構成、その他の要因によって異なる場合があります。3 eSATA、USB、およびIEEE 1394 Firewireを含む他のPC I/O接続技術との比較。パフォーマンスは、使用するハードウェアおよびソフトウェアによって異なります。Thunderbolt対応デバイスを使用する必要があります。4 デルの委託によるPrincipled Technologiesのレポート「Improve productivity with the new Dell monitors in a dual-display configuration」(2018年11月) に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文: https://www.principledtechnologies.com/Dell/FP2419H_monitor_productivity_1118.pdf 5 ハードウェア限定保証についての情報は文書が必要の場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、[dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty) をご覧ください。6 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却した旨がない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。7 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。8 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードはこちら: dell.com/ddm 9 標準のUSBデバイスをサポートしていません。10 最大の明るさとコントラスト、およびUSBがアクティブ状態での最大電力消費量。11 音声イン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

● 製品の購入には、デルテクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。● 本カタログ掲載製品は、なかり次第終了となります。● 製品は、正式受注後、通常約 10 日~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により前後することがございます。予めご了承ください。) ● 返品交換は、お客様がデルテクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内に連絡いただいた場合限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧Dell製品、プリンターインク/トナー、プロジェクト等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デルテクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料および入金時の振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。● お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。● お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛り方のお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ● 本広告掲載製品は、なかり次第終了となります。● 本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ● DELL Technologies社は、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Cantino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● ティストレビュー経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。● 本カタログに記載されている仕様は2019年12月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告なく仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp