DELL Technologies

SB C&S

デル・テクノロジーズ

検証機貸出サービス

ご購入前、導入検討するにあたって
事前検証に必要な機器の貸出支援を無償にてご提供

検証機のお貸出方法

お客様の指定先へ機器を発送いたします

申請方法

SB C&S指定の申請書に必要事項をご記入いただきます

まずは担当営業までご相談ください

貸出期間

基本2週間（長期貸し出しについては別途ご相談ください）

サーバ

PowerEdge R7525

基本構成	CPU	AMD 7313 (3.0GHz 16c／32T × 2CPU)
	メモリ	32GB × 16
	容量	SATA SSD 960GB × 2／SATA SSD 1.92TB × 2
	電源	200V
その他	オプション	NVIDIA A16 または NVIDIA A40
	その他	リモートでの貸出も可

HCI

VxRail E560F

4ノード構成

基本構成	CPU	Intel Xeon Silver4114 (2.2GHz 10-core × 2CPU)
	メモリ	16GB × 12
	容量	キャパシティ用SSD　：SATA SSD　1.92TB × 2
		キャッシュ用SSD　　：800GB × 1
	電源	100V
その他	オプション	NIC：10Gb SFP+　4ポート
	スイッチ	S4048-ON 1台（10GbE SFP+ 48ポート／40GbE QSFP+　6ポート）
	その他	ソフトウェアは VMware の評価ライセンスをご利用ください

ストレージ

Unity 300

基本構成	容量	3×200GB (FAST Cache 用)
		11×200GB SSD
		11×600GB SAS
	電源	100V
その他	ネットワーク	10GB ISCSI/ETH(2×2ポート／2×4ポート)
		8GB SFP FC 4ポート

PowerStore 1000T

基本構成	メモリ	384GB (192GB × 2)
	容量	NVMe対応 1.92TB SSD ×6
	電源	200V
その他	ネットワーク	10GBASE-T 4ポート
	オプション	ネットワーク(32GB FC 4ポート)
	スイッチ	S4112-ON　1台(10GBaseT 12ポート／100GbE QSFP28 3ポート)

PowerScale F200

3ノード構成

基本構成	メモリ	48GB 3200 DIMM
	容量	8TB (1.92TB × 4) SSD
	電源	100V／200V
その他	ネットワーク	○フロントエンドネットワーク
		2 × 10 GbE(SFP+) または 2 × 25 GbE(SFP28)
		○インフラストラクチャネットワーク
		2 × 10 GbE または 2 × 25 GbE(SFP28)
	スイッチ	S4112F(ハーフ幅スイッチ)2台(10 GbE × 12ポート／100 GbE × 3ポート)
		※ブレイクアウトモードでは、10 GbE × 12ポート + 25 GbE × 12ポート

バックアップ

PowerProtect DD 3300

基本構成	メモリ	32GB
	容量	16TB(HDD:4TB × 4／SSD:160GB× 1)
	電源	100V／200V
	ネットワーク	1GbE × 4／10GbE × 2(SFP+)

DELL Technologies AUTHORIZED DISTRIBUTOR

SB C&S株式会社

〒105-7529　東京都港区海岸1-7-1　東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

https://cas.softbank.jp/

お問い合わせは
営業担当まで

SB C&Sの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。SB C&Sの商標はSB C&S株式会社がソフトバンクグループ株式会社のライセンスに基づき使用しています。
※記載の情報は2022年7月現在の情報です。製品仕様など予告なく変更になる場合があります。